

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

|         |
|---------|
| COT.    |
| A-01274 |

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

| RPC / RPM |                                       |          |      | FECHA       | CIUDAD  |
|-----------|---------------------------------------|----------|------|-------------|---------|
| -         | 959354677 - #999033365                |          |      | 17-sep-2016 | -       |
|           |                                       |          |      |             | T. PAGO |
| ITEM      | DESCRIPCION                           | CANTIDAD | UNID | PRECIO.UNIT | TOTAL   |
| 1         | DETECTOR DE HUMO SECUTRON SC-MRI-3100 | 1        | UNID | S/. 320     | S/. 320 |
| 2         |                                       |          | UNID | S/. 0       | S/. 0   |
| 3         |                                       |          | UNID | S/. 0       | S/. 0   |
| 4         |                                       |          | UNID | S/. 0       | S/. 0   |
| 5         |                                       |          | UNID | S/. 0       | S/. 0   |
| 6         |                                       |          | UNID | S/. 0       | S/. 0   |
| 7         |                                       |          | UNID | S/. 0       | S/. 0   |
| 8         |                                       |          | UNID | S/. 0       | S/. 0   |
| 9         |                                       |          | UNID | S/. 0       | S/. 0   |
| 10        |                                       |          |      | S/. 0       | S/. 0   |
| 11        |                                       |          |      | S/. 0       | S/. 0   |
| 12        |                                       |          |      | S/. 0       | S/. 0   |
|           |                                       |          |      | TOTAL       | S/. 320 |
|           |                                       |          |      |             |         |
|           |                                       |          |      |             |         |
|           |                                       |          |      |             |         |
|           |                                       |          |      | VALOR TOTAL | S/. 320 |

ATENTAMENTE  
Percy Guerrero  
RPM # 999033365 RPC: 959354677

**CONDICION DE COMPRA**

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

**GARANTIA DEL PRODUCTO**

- GARANTIA DE 18 AÑOS

**FORMA DE PAGO**

**PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

**FORMAS DE PAGO**

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

**-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA**

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

**DIRECCIONES**

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

**AREQUIPA**

Calle Rivero 107 oficina 302g

**CUENTAS DEL BANCO**

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L  
215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L  
215-2131402-1-39

-

."

**TELEFONOS Y RAZON SOCIAL**

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

**RAZON SOCIAL**

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

**Series MRI-3000****Detectores Direccionables Inteligentes**

MRI-3100  
Detector de Humo  
Fotoeléctrico



MRI-3200  
Detector de Humo  
Multi-Sensor



MRI-3300  
Detector Térmico

**Descripción**

Los Detectores Direccionables Inteligentes de la serie MR-3000 de Secutron están diseñados para satisfacer una amplia gama de aplicaciones. La dirección del detector se encuentra en su base, lo que facilita el mantenimiento sin tener que registrar la dirección y posición del dispositivo. Existe una seleccionada variedad de bases sobre las cuales se pueden montar los detectores, para cumplir con los requisitos de las instalaciones.

**MRI-3100, Detector de Humo Fotoeléctrico Inteligente**

El Detector de Humo Fotoeléctrico Inteligente utiliza una única cámara de detección óptica que está diseñada para el sensado del humo producido por una amplia gama de fuentes de combustión. El detector fotoeléctrico está equipado con un LED que parpadea cuando el detector es chequeado por el Panel, y se enciende de manera fija cuando el detector entra en alarma.

**Características**

- Diseño de bajo perfil.
- Para uso con Paneles Secutron Serie MR-2350
- Rápido tiempo de respuesta.
- Direccionamiento automático con tarjeta MRI-ADD.
- Variedad de Bases de montaje.
- Facilidad de Instalación.
- Diseño moderno y con estilo.
- Comunicaciones Digitales

**MRI-3200, Detector Multi-Sensor Inteligente**

El Detector Multi-Sensor inteligente está compuesto por un sensor de humo fotoeléctrico, más un sensor térmico complementario. El detector multi-sensor combina los valores del sensor fotoeléctrico de humo y del sensor térmico, para obtener una detección más eficiente y reducir las falsas alarmas. La información de cada elemento de detección se procesa y se acondiciona mediante la propia tecnología del dispositivo, ASIC, y se transmite digitalmente al Panel como un simple valor analógico, compuesto por las respuestas combinadas de ambos sensores.

**MRI-3300, Detector Térmico Inteligente**

El Detector Térmico Inteligente utiliza la tecnología más moderna de sensado electrónico para proporcionar un rápido y preciso monitoreo de la temperatura. El detector térmico presenta un rango de temperatura ajustable que se configura desde el Panel de detección y alarma de incendio.



S6487  
(MRI-3100 & MRI-3200)  
S6486  
(MRI-3300)



S6487  
(MRI-3100 & MRI-3200)  
S6486  
(MRI-3300)



### MRI-ADD, Tarjeta de Direccionamiento

Este método de direccionamiento único, patentado, proporciona una simple y precisa forma de direccionamiento para la identificación del detector. La tarjeta MRI-ADD se codifica y luego se inserta en la base; y puede ser leída por cualquier detector de la serie Alpha que se coloque en la misma. Con este método, toda la electrónica queda en el detector, pero la dirección se mantiene en la base. La tarjeta MRI-ADD disminuye el tiempo de instalación y puesta en marcha y elimina los errores de direccionamiento durante el mantenimiento.

## Especificaciones

### Especificaciones Generales

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Tensión de Operación | 16-28 VCD                                      |
| Comunicación         | Clase A (Estilo D) o Clase B (Estilo B).       |
| Humedad Relativa     | 0% to 95%<br>(Sin condensación ni congelación) |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Temperatura de Operación | -20°C a +70°C (0°F a +155°F) |
| Encapsulado              | Polycarbonato Blanco         |

### MRI-3100, Detector Fotoeléctrico

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Corriente Standby   | 400 $\mu$ A            |
| Corriente de Alarma | 3,4 mA (LED encendido) |

### MRI-3200, Detector Multi-Sensor

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Corriente Standby   | 500 $\mu$ A            |
| Corriente de Alarma | 3,5 mA (LED encendido) |

### MRI-3300 Thermal Detector

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Corriente Standby        | 500 $\mu$ A                   |
| Corriente de Alarma      | 3,4 mA (LED encendido)        |
| Temperatura de Operación | 55°C to 90°C (131°F to 194°F) |

## Información de Pedido

| Modelo   | Descripción                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MRI-3100 | Detector de Humo Fotoeléctrico Direccional Inteligente                                 |
| MRI-3200 | Detector de Humo Multi-sensor Direccional Inteligente                                  |
| MRI-3300 | Detector Térmico Direccional Inteligente                                               |
| MRI-ADD  | Tarjeta de Direccionamiento para Bases Inteligentes de la Serie MRI-3000 (10 unidades) |