

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL

RUC: 20455256357

Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 24

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		KIT4 : 4 CAMARAS DE METAL HD	1	S/. 1,480.00	S/. 1,480.00
		CONTENIDO DEL KIT			
1		Camaras Interiores HK-DS2CE56D1T-VFIR3	2		
2		Camaras Exteriores HK-DS2CE16DOT-IR	2		
3		Dvr 4CH- HK-DS7204HGHI-SH	1		
4		Disco Duro 500 GB	1		
5		Fuentes	4		
6		20 Metros de Cable	1		
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 1,480.00
				IGV	S/. 266.40
				TOTAL A PAGAR	S/. 1,746.40

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

KIT4

4 CAMARAS DE METAL HD



CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS	
Material de la Camara	METAL
Caracteristica del DVR	4 Canales
CARACTERISTICAS NUMERICAS	
Resolucion de Camara	1080P
Distancia Metros de Camara	20 metros
Capacidad de Disco Duro	100GB
capacidad de DVR	4 canales

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HIKVISION

TURBO HD

DS-2CE56D1T-VFIR3


HD1080P Outdoor Vari-focal IR Turret Camera



Key features

- HD1080P Video Output
- Adopt HDTV i Technology
- True Day/Night, Smart IR
- 2.8 - 12mm vari-focal lens
- Up to 40m IR distance
- IP66 weatherproof
- OSD menu controlled via UTC

Dimensions



Accessories



Available models

DS-2CE56D1T-VFIR3

DS-2CE56D1T-VFIR3	
Camera	
Image Sensor	2 MP CMOS Image Sensor
Signal System	PAL / NTSC
Effective Pixels	1930(H)*1086(V)
Min. Illumination	0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.014 Lux @ (F1.4,AGC ON),0 Lux with IR
Shutter speed	1/25(1/30) s to 1/50,000 s
Lens	2.8-12mm @ F1.4 Angle of view: 105.2° - 32.8°
Lens Mount	φ14
Angle Adjustment	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°
Day & Night	ICR
Synchronization	Internal synchronization
Video Frame Rate	1080p @ 25fps/1080p @ 30fps
HD Video Output	1 Analog HD output
S / N Ratio	More than 52dB
Menu	
AGC	Support
D/N Mode	Color/ SW/ EXT
White Balance	Auto/ Manual
BLC	Support
Language	English/ Chinese
Function	Digital noise reduction, Mirror
General	
Working Temperature / Humidity	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC
Power Consumption	Max. 3.5W
Weather Proof Ratings	IP66
IR Range	Up to 40m
Communication	Up the coax Protocol: HIKVISION-C(CoaxIrtrn)
Dimensions	Φ 130.54 × 102.4 mm (Φ 5.1" × 4")
Weight	410g (0.90 lb)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HK-DS2CE16D0T-IR

TUBO EXT ICR D&N|HD-TVI|HD1080P|2Mp CMOS|MENU OSD|IR 10 a 20M|IP66.



- Resolución: NTSC: 1920(H) x 1080(V)
- Lente: 3.6mm
- Angulo de Visión: 82.2°
- Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.)
- Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000
- BLC
- D-WDR
- Alimentación: 12Vdc +/- 15%
- Consumo: 4 Watt.
- Marca HIKVISION

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HK-DS7204HGHI-SH

**DVR TRIBIDO 4 canales compatible con Cámaras:
"Analogas * IP * HD-TVI", salida HDMI 1920x1080P**

HIKVISION



CARACTERISTICAS

- Compresión de Video H.264 & Dual Stream
- Soporta cámaras: Análogas, HD-TVI e IP
- Grabación en todos los canales en resolución 720P en tiempo real
- Salidas simultáneas: HDMI y VGA con resolución de hasta 1920x1080P
- Larga distancia de transmisión via cable coaxial
- Reproducción sincronizada en todos sus canales en resolución 1080P

ON DVR TRIBIDO Turbo HD 4CH





ESPECIFICACIONES TECNICAS

HK-DS7204HGHI-SH

Especificaciones

ESPECIFICACIONES	
Entradas Video/Audio	
Compresión de Video	H.264
Entradas de Video análoga y HD-TVI	4-ch
Interface de entrada de Video	BNC (1.0Vp-p, 75Ω) / NTSC/PAL auto detección
Tipos de cámaras soportadas	720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS
Compresión de Audio	G.711u
Entrada de Audio/ Audio de 2-vías	1-ch, conector RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Salidas Video/Audio	
Salida HDMI/VGA	1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Resolución de codificación	Main stream: 1080P(non-real-time) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA
Frame rate (por canal)	Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate
Velocidad de Bits de Video	32 kbps - 6 Mbps
Salida de Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)
Velocidad de Bits de Audio	64 kbps
Dual Stream	Soporta
Tipos de Stream	Video, Video & Audio
Reproducción sincronizada	en sus 4 canales
Resolución de Reproducción	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Manejo de Red	
Conexiones Remotas	128
Protocolos de Red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Discos Duros	
SATA	1 interface SATA
Capacidad	Hasta 4TB (4000GB)
Interface Externa	
Interfase de Red	1 Interfase Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptable
Interfase Serial	1 ; standard RS-485 serial interface, half-duplex
Interfase USB	2, USB 2.0
General	
Alimentación	12VDC
Consumo	≤15W (sin HDD ó sin DVD-R/W)
Temperatura de operación	-10°C ~ +55°C
Humedad Relativa	10% ~ 90%

HIKVIS

Gabinete	Standalone 1U
Dimensiones (W x D x H)	315 x 242 x 45mm (12.4 x 9.5 x 1.8 inch)
Peso	≤ 1.5Kg (3.3lb) (sin HDD ó sin DVD-R/W)

HIKVISION