



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 204

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			27/09/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		CAMARA DE SEGURIDAD NEXXT XPY-510	1	S/. 355.93	S/. 355.93
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 355.93
				IGV	S/. 64.07
				TOTAL A PAGAR	S/. 420.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NEXXT
SOLUTIONS

XPY-510 Cámara IP inalámbrica integrada para exterior



Software de
videovigilancia



Visión nocturna
con luz infrarroja



Cobertura
ampliada



Conectividad
inalámbrica



App para
móviles



Para uso
exterior

Descripción del producto

Nuestra cámara combina vídeo digital de alta resolución con conexión de red y un servidor web de gran capacidad. También le brinda al usuario la tranquilidad de contar con un método de vigilancia efectivo para captar y enviar imágenes a través del internet, y verlas directamente en su navegador web. Esta cámara no sólo le permite visualizar lo que sucede en tiempo real, sino que también constituye una forma de reforzar su sexto sentido desde cualquier lugar!

Beneficios

- Incorpora un sensor CMOS de alta calidad, capaz de capturar imágenes nítidas en colores.
- Procesador de vídeo de alta velocidad, compatible con diversos protocolos de red para la reproducción instantánea de imágenes.
- El detector de movimiento de gran sensibilidad capta imágenes instantáneas y envía notificación directamente a su correo electrónico
- Visión nocturna con luz infrarroja para seguridad las 24 horas del día.
- Conectividad inalámbrica con criptografía de mensajes WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK.

Características principales

- La cámara combina un sensor de imagen CMOS 1/4 de alta sensibilidad con un servidor web de gran capacidad para capturar imágenes nítidas desde cualquier lugar, y transmitir las instantánea-mente a través de su red local o el internet.
- Se puede utilizar en redes inalámbricas o cableadas.
- Usa la técnica de compresión por hardware MJPEG, la cual permite mostrar transmisiones de video de alta calidad en tiempo real, a razón de 30 fps (imágenes por segundo) con una conexión LAN/WAN.
- Zoom digital (cuando utilice el software IPC) Resolución de imagen seleccionable de 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) y 160x120(QQVGA) pixeles.
- El sistema se puede expandir en cualquier momento, ya que permite utilizar múltiples cámaras simultáneamente.
- Visualice varias cámaras en diferentes recuadros, o seleccione la pantalla completa para monitorear la actividad existente en una sola cámara.
- Las cámaras se pueden visualizar a través de un navegador para PC o MAC estándar, entre los que se incluyen Internet Explorer, Safari, Chrome y Firefox.
- Indicadores LED infrarrojos para visión nocturna hasta 25 metros.
- Incorpora un sistema de gestión de varios niveles, el cual se puede configurar mediante clave secreta para el acceso controlado de los diferentes usuarios.
- Controles de navegador web fáciles de usar, los cuales también permiten realizar cambios rápidos mediante el menú Configuración.
- Compatibilidad con teléfonos inteligentes para permitir la vigilancia remota y el control de cámaras en tiempo real desde cualquier lugar.
- Permite captar imágenes instantáneas y enviarlas por correo electrónico, así como transferirlas a un servidor FTP.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

Modelo	A10R6324U2	
Especificaciones		
Cámara	Sensor de Imagen	Dispositivo CMOS a color de 1/4 pulgadas
	Resolución	640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120(QVGA)
	Lente	3.6mm
	Ángulo de visualización	Horizontal 57° - Vertical 49.5°
	Iluminación mínima	0 Lux
	Luces infrarrojas	36 LEDs
	Alcance de visión nocturna	25m
	Filtro de corte infrarrojo	Si
	Zoom digital	Si (con el software IPC Monitor)
	Ranura para tarjeta de memoria	No
	Dimensiones del producto	74 x 175 x 84mm
Peso	0.65kg	
Video/ Imagen	Compresión	MPEG
	Imágenes por segundo	30 fps
	Especular/Invertida	Si
	Formatos de video	PAL/NTSC
Audio	Comunicación	Unidireccional
	Compresión	ADPCM
	Entrada	No
	Salida	No
Red	Interfaz	RJ-45 (10/100)
	Protocolos reconocidos	TCP/UDP/IP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP/FTP/SMTP/NTP/PPPOE/UPNP/DDNS
	DNS dinámico	Si
	Protección de cortafuegos	No
	Redireccionamiento de puertos	No
DHCP	Si	
Wi-Fi	Estándares	IEEE 802.11b/g/n
	Antenas	1 (desmontable)
	Ganancia de la antena	2dBI
	Seguridad criptográfica	WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK
Giro/ Inclinación	Alcance	N/A
	Velocidad horizontal	N/A
	Velocidad vertical	N/A
	Características	N/A
Software	Configuración de software	CD
	Control para padres	Si
Gestión de vigilancia	Gestión remota	Si
	Sistema para usuarios múltiples	Si
	Visualización múltiple	Si
	Acceso móvil	No
	Aplicaciones móviles	No
Gestión de alarmas y notificaciones	Puertos de alarma	No
	Detección de movimiento	Si
	Métodos de notificación	Si
	Programación de notificaciones	Si
Información adicional	Certificaciones	FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
	Compatibilidad con Internet	IE 5.5 o superior, Mozilla Firefox, Safari, Opera y Chrome
	Requisitos mínimos del sistema	Familia de Windows y MAC
	Alimentación	5V de CC
	Dimensiones de la caja (AnxAlxPr)	211 x 142 x 135mm
	Peso de la caja	0.93kg
	Garantía y asistencia técnica	Un año de garantía más dos años de cobertura adicional cuando se registra el producto en línea.
UPC	790302033283	

ESPECIFICACIONES TECNICAS



XPY-510 Cámara IP inalámbrica integrada para exterior

www.nexxtsolutions.com

Requisitos mínimos

- Internet Explorer 5.5 or Firefox 1.0.
- Lector de discos CD-ROM
- Adaptador de red.
- Acceso a internet

Contenido del empaque:

- Cámara IP inalámbrica integrada AIOR6324U2
- Adaptador de corriente de 110/220V
- Antena Wi-Fi
- Cable de red
- Soporte de montaje
- Guía de Instalación Rápida
- CD-ROM

Entorno de software

Sistema: 32 ó 64 bit Windows2000/WindowsXP/Windows2003/WindowsVista/Windows 7/Mac OS.
Navegador: Navegador Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Protocolo de red TCP/IP

Aplicaciones de visualización

