

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO		FECHA	CIUDAD
FONO	RPC / RPM		
-	959354677 - #999033365	28-ene-2016	-
			T. PAGO
			-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	ZK TECO-ZK-IFACE402	1	UNID	S/. 1,680	S/. 1,680
2	INSTALACION DE EQUIPO	1	UNID	S/. 0	S/. 0
3	RACK METALICO GRATIS	1	UNID	S/. 0	S/. 0
4	CD SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA GRATIS	1	UNID	S/. 0	S/. 0
5	FUENTE DE ALIMENTACION GRATIS	1	UNID	S/. 0	S/. 0
6	TORNILLOS Y TARUGOS GRATIS	1	UNID	S/. 0	S/. 0
	MODELO= IFACE402 MARCA=ZK SOFTWARE CONTROL DE ASISTENCIA RECONOCE HUELLA RECONOCE TARJETA DE PROXIMIDAD RECONOCE CONTRASEÑA FUNCIONA X USB FUNCIONA POR RED EMPOTRABLE A LA PARED PANTALLA DE VISUALIZACIÓN				



					TOTAL	S/. 1,680
Rack metálico	Tornillos y tarugos	Cable USB	Fuente de Alimentación Mini Transformador de Energia	Software de Gestión de Asistencia	VALOR TOTAL	S/. 1,680

ATENTAMENTE

Percy Guerrero

RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 18 AÑOS

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

Sistema de Identificación Multibiométrico Para Control de Acceso & Asistencia por Reconocimiento Facial - Huella Digital - Lector RF



Control de Acceso & Asistencia - Reconocimiento Facial / Lector de Huella / Proximidad

El iFACE402 incorpora un Multi-Bio procesador de alta velocidad de 630MHz y una cámara infrarroja de Alta definición que permite la identificación aún en ambientes muy oscuros. Su método de identificación biométrico Facial y de Huella Digital le permiten una amplia variedad de aplicaciones. Todas las operaciones del iFACE402 son accesibles a través de su pantalla táctil TFT de 4.3".

El iFACE402 es un moderno dispositivo multi-biometrico que permite el Control de Ingreso a áreas restringidas y marcación de Asistencia del personal; brindando mayor seguridad y rapidez en el registro de la asistencia, requiriendo forzosamente la presencia física del empleado para poder validar su registro. Elimina problemas relacionados con calidad de huellas en ambientes extremos principalmente con personal que se dedica al mantenimiento, a la construcción o al servicio de limpieza, donde las huellas digitales sufren un gran desgaste y deterioro constante.

CARACTERISTICAS

Algoritmos: ZK face 7,0 (rostro) y 10,0 ZK finger (huellas)

Diseño ergonomico elegante

Distintos modos de operación: Reconocimiento facial, huella dactilar, tarjeta y password.

Pantalla táctil TFT de 4.3" que permite acceso al menú de programación

6 Teclas de Función definidas por el usuario

Cámara con IR de Alta definición que permite la identificación del usuario en ambientes oscuros.

Capacidad de Huellas: 3.000 huellas

Capacidad de Registros: 100.000 Registros

Capacidad de Rostros: 700 Rostros

Capacidad de Tarjetas: 10,000 Tarjetas de Proximidad

Software de manejo servidor Web a través del IE Explorer

Contactos de Relay para control de puerta (conectados a cerradura eléctrica o pestillo)

Comunicación: TCP/IP, USB. Comunicación WiFi y GPRS (opcional)

Incorpora puerto USB para descarga de fichajes o para comunicación con computadora.

Funcionamiento autónomo con batería de respaldo (hasta 4 horas) ante apagones de luz.

Permite la visualización en el terminal del nombre (Alias) y fotografía de la persona que registra su asistencia.

Admite la introducción de tareas, referencias, incidencias.

Permite el envío de mensajes de texto a la persona que marca asistencia al momento de registrar.

Salida Wiegand para conexión a otro sistema de Control de Acceso.

ESPECIFICACIONES

CPU	ZK Multi-Bio CPU 630 MHz
Memoria	256M Flash, 64M SDRAM
Plataforma de Hardware	ZEM600 Multi-Medium Development Platform
Sensor de Huella	Sensor de huella ZK Optico sin film
Cámara	Cámara Infrarroja de alta Resolución
Pantalla	4.3" TFT táctil (touch screen)
Capacidad de rostros	700
Capacidad de Huellas	3,000
Capacidad de tarjetas	10,000
Registro de Eventos	100,000
Version de Algorithmo	ZK Face 5.0 & ZK Finger 10.0
Batería de Respaldo de 2000mAh	Opcional
Comuniación	TCP/IP,RS232/485
USB-HOST	Dos puertos USB
Wireless Wi-Fi	Opcional
Funciones de Asistencia Estándar	ID Card(402 Opcional), Switch de estado automático, Consulta de Auto-servicio, Código de trabajo, entrada T9, Código de usuario de 9 dígitos, DLST
Interfaces para control de acceso	cerradura electromagnética, sensor de puerta. Botón de salida
Señal Wiegand	Salida
Funciones opcionales	impresora serial, tarjeta Mifare, Extendible Scheduled-bell, Mensaje corto, Web-server, GPRS
Alimentación	12V3A
Velocidad de verificación	≤2 sec
Temperatura de operación	0°C- 45 °C
Humedad en operación	20%-80%
Dimensiones	193.6*165*111 mm (Length*Width*Thickness)
Peso Neto	0.75 kg