



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 61

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		FOTOCOPIADORA RICOH MP161	1	S/. 1,101.69	S/. 1,101.69
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 1,101.69
				IGV	S/. 198.31
				TOTAL A PAGAR	S/. 1,300.00

Codiciones y validez de la oferta:	
Validez:	30 dias
Condiciones de entrega:	
Entrega Inmediata	

Condiciones de Garantía:	
garantía de 1 año	

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

MP 161

DELTOC



ESPECIFICACIONES TECNICAS

AFICIO MP 161

Pequeño sistema, grandes ahorros.

El modelo Aficio MP 161 empaca las capacidades de un gran sistema en una pequeña unidad. Obtenga copias en blanco y negro, impresos, faxes, escaneo en completo color y avanzada distribución digital en un solo aparato.

Características Generales:

- Disponible en tres diferentes configuraciones
- Cristal de exposición tamaño legal 8.5" x 14"
- Alimentador de documentos de inversión automática de 50 hojas estándar
- Duplicación automática estándar
- Capacidad de 350 hojas de papel estándar con un máximo de 850 hojas de papel
- Bandeja bypass de 100 hojas
- Fácil de usar con intuitivo panel de control
- Velocidad de la primera copia de 7.5 segundos
- Tiempo de recuperación de 10 segundos

Características Copladora:

- Velocidad de copias de 16 ppm
- Clasificación electrónica, eliminando la necesidad de cotejo manual
- Reducción o ampliación automática con cinco modos preprogramados
- Impresión por ambos lados estándar
- IEEE 802.11b, Bluetooth e interfaces IEEE1284 opcional
- Impresión directa PDF
- RPCS estándar y Adobe PostScript3 PDL's opcional
- USB 2.0 e interfaces 10BaseT/100BaseTX estándar

Características Escáner:

- Velocidad de escaneo de 22 imp en blanco y negro y de 9 imp en color. Escaneo a velocidad de 200 dpi/ en tamaño de letras
- Escaneo en blanco y negro y a color
- Red de escaneo TWAIN eliminando la necesidad de un escáner de mesa
- Incrustación de sistema de escáner a correo electrónico y de escáner a carpeta (SMB/FTP/NCP)
- Soporta TIFF página sencilla, PDF, TPEG y TIFF de paginas múltiples y formatos PDF
- Soporta LDAP para permitir el acceso a las direcciones electrónicas desde su agenda corporativa

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

Características de Seguridad:

- Usuario básico de Windows y autenticación LDAP
- Código de contraseña PDF y encriptación de la agenda de direcciones
- Soporte de SSL

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA:

Configuración	Consola
Tiempo de calentamiento	Menos de 10 segundos (MP 161) Menos de 30 segundos (MP 161F/ MP 161SPF)
Tiempo para la primera copia	7,5 segundos o menos
Velocidad de copiado continuo	Simple: 16 cpm Simple a dúplex: 9 cpm
Tiempo de recuperación (desde apagado automático)	Menos de 10 segundos
Fuente de energía	120 V, 60 Hz
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	19,09" x 17,72" x 19,33"
Peso	27 kg (MP 161) 29 kg (MP 161F/MP 161SPF)
Capacidad estándar de papel	1 bandeja para 250 hojas y una bandeja multibypass para 100 hojas
Capacidad opcional de papel	1 bandeja para 500 hojas
Tamaño de papel	5,5" x 8,5" a 8,5" x 11" (bandeja estándar) 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14" (bandeja bypass) 8,5" x 11" a 8,5" x 14" (unidad dúplex)
Gramaje de papel	60 a 90 g/m2 Bond (bandeja estándar) 60 a 157 g/m2 Bond (bandeja bypass) 75 a 90 g/m2 Bond (unidad dúplex)
Porcentajes de reducción	65%, 78%, 93%
Porcentajes de ampliación	129%, 155%
Funciones estándar	Inicio automático, combinación de copias, copiado dúplex, clasificación electrónica, modo foto, copiado en serie (doble faz > simple faz)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER:

Velocidad de escaneo	Escaneo a correo electrónico incorporado: 22 ipm a 200 ppp (blanco y negro) 9 ipm a 200 ppp (color)
Escala de grises	256 niveles
Área de escaneo	8,5"/216 mm (escaneo principal) 14,02"/356 mm (escaneo secundario)
Modo de escaneo	Blanco y negro: texto, texto o líneas, texto o foto, foto, escala de grises Color: a todo color, texto o foto, foto en papel satinado
Interfases estándar	10 Base-T/100 Base-TX
Interfases opcionales	IEEE 802.11b
Protocolo	TCP/IP (red) SMTP, POP3 (envío de correo electrónico) SMB, FTP, NCP (escaneo a carpeta)
Capacidad de memoria	384 MB compartida
Formatos de archivo	JPEG, PDF y TIFF de una sola página TIFF y PDF de varias páginas
Funciones estándar	Escaneo dúplex, escaneo a carpeta y a correo electrónico incorporado

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA:

Circuito	PSTN, PBX
Velocidad de impresión	16 ppm
CPU	RM5231A 400 MHz
Compatibilidad	ITU-T G3
Interfases estándar	10 Base-TX/100 Base-T, USB 2.0
Interfases opcionales	IEEE 1284, IEEE 802.11b, Bluetooth™
Capacidad de memoria	384 MB compartida
Protocolos de red	TCP/IP (Ipv4, Ipv6), IPX/SPX, AppleTalk
Sistemas operativos/ de red	Windows® 9x/2000/NT4.0/Me/XP/Server 2003
Utilidades	SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor™ DeskTopBinder™ V5 Lite
Lenguajes de descripción de páginas	RPCS™, PCL5e/6 (estándar), Adobe® PostScript3™ (opcional)
Resolución de impresión	600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp
Fuentes para PCL 5e/6	35 fuentes Intellifont, 10 fuentes True Type, 13 fuentes internacionales
Fuentes para PS3	136 fuentes Roman
Funciones estándar	Impresión dúplex, diseño de cifrado o codificación* (varias páginas por hoja), autenticación de usuarios*, Id. de usuario, marcas de agua *Sólo RPCS y PCL.