



**Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico**

Cotización No. 001 - 64

<b>NIT</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>CONTACTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>TELÉFONO</b>	<b>DIRECCIÓN</b>	<b>EMAIL</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		FOTOCOPIADORA RICOH MP 5000	1	S/. 3,559.32	S/. 3,559.32
2					
3					
4					
5					
6					
<b>Opciones de Pago:</b>				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 3,559.32
				<b>IGV</b>	S/. 640.68
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 4,200.00

<b>Codiciones y validez de la oferta:</b>	
30 dias	
<b>Validez:</b>	
<b>Condiciones de entrega:</b>	
Entrega Inmediata	

<b>Condiciones de Garantía:</b>	
garantia de 1 año	

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

MP 4500

DELTOC



# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## AFICIO MP 4000 / MP 5000

**Equipo Multifuncional, velocidad excepcional, eficacia óptima y seguridad sin preocupaciones.**

El modelo Aficio MP4000 / MP5000 es un sistema digital con características que maximizan la productividad con una avanzada impresión en red, con amplio y simple panel de control de 8.5", fax súper G3, salida de hojas con velocidad de 40 ppm. Todo esto y más, disponible en una eficiente y efectiva unidad de costo.

### Características Generales:

- Disponible en 3 diferentes configuraciones.
- Alimentador de documentos reversible automático para 100 hojas, que maneja eficientemente documentos de páginas múltiples y por ambos lados de originales hasta 11" x 17".
- La unidad dúplex que no apila las hojas, crea copias por ambos lados, salida a impresora y fax, corta papel, reduce a la mitad los costos de archivo y franqueo.
- Capacidad de 1200 hojas de papel estándar y capacidad máxima de 4400 hojas de papel con banco de papel opcional.
- Panel de control al tacto a color, grande y fácil de manejar.
- Opción de terminado profesional que incluye perforadora de papel de 2 ó 3 huecos, múltiples opciones para terminado, que incluye encuadernado.
- Compatible con la programación y plataforma de arquitectura Java (J2ME)
- Panel de control al tacto en color VGA con guía de uso simple y animada
- Características tales como tecnología de encendido rápido y modo de hibernar, le serán de ayuda para economizar energía.

### Características Impresora:

- RPCS y PCL 5e/6 estándar y lenguaje Adobe PostScript 3 (opcional).
- Acepta datos desde Windows, AS400, Linux, Macintosh y Novell, para una integración sin interrupción con una variedad de sistemas operativos en red.
- Interfases opcionales que incluyen IEEE802.11<sup>a</sup>/b/g, LAN inalámbrico, IEEE1284/ECP, Ethernet Gigabit y "Bluetooth".
- De fácil uso el sistema Ricoh RPCS con un "driver" de impresión de imagen le permite establecer con anticipación comandos especiales para rápidos procesos en un sólo toque.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

- Soporta PCL5e/6, RPCS Ricoh y Adobe PostScript 3 genuino.
- Impresión directa PDF directamente a la impresora sin necesidad de abrir la aplicación, reduciendo el tráfico en la red.
- Puede ver los comandos y manejar sus documentos desde cualquier PC por medio de un navegador de red estándar.
- Puede detener por un tiempo la impresión de los documentos usando la opción "detener la impresión" (Hold Print) e imprimir en el momento en que usted lo desee o este listo para recogerlos.
- Alto rendimiento 600 x 600 dpi e impresión en red a 40 ppm.
- Maneja trabajos y reordena prioridades fácilmente con la función "lista de trabajo" (Job List).
- El procesador 533 MHZ RM7035C y la memoria 768 MB acelera la ejecución de la impresora, logrando que la oficina tenga una producción general de documentos de fácil manejo.

## Características Copladora:

- Copias de alta resolución de 600 dpi en 256 niveles de escala de grises.
- 768 MB RAM estándar.
- Disco duro de 40 GB (estándar en configuración SP/SPF).
- Escanee una vez, imprima varias veces con una clara resolución de 40 ppm.
- Tiempo de precalentamiento de 13 segundos y la primera copia a una velocidad de 4.1 segundos.

## Características Escáner:

- Escáner- a – Email- fácil búsqueda y envío de documentos para una entrega a tiempo exacta y rápida.
- Escáner- a – Carpeta- la forma ideal de archivar y compartir grandes expedientes con clientes múltiples.
- Escaneo en red BW=50 ipm a 200 dpi; completo color = 29 ipm a 200 dpi
- Soporta una gran variedad de archivos estándar como PDF, TIFF y JPEG ; páginas sencillas y múltiples TIFF, PDF, alta compresión PDF, Sing-Page JPEG.
- Escáner-correo electrónico integrado, escáner-carpeta, escáner-URL, escáner FTP, escáner-SMB, sin necesidad de equipo o programación adicional.
- Escaneo TWAIN provee las opciones necesarias para usuarios en red
- Versátil escaneo en red, Blanco y negro y a color.



# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

- Escanea papel hasta un máximo de 11" x 17" a 600 dpi con 256 en escala de gris.
- Anticipo con imagen en miniatura (thumbnail) permite a los usuarios verificar que tienen el archivo y la orientación correcta.

## **Características de Seguridad:**

- Previene el acceso no autorizado a las funciones del sistema con Windows/LDAP/Autenticación Kerberos, que requiere un nombre y código de entrada para el usuario.
- Previene que documentos no autorizados sean duplicados con la opción "Seguridad de Copia de Datos" (Copy Data Security), "grays out" el cual degrada la calidad de color del texto, haciendo imposible copiarlo.
- Protege la agenda de direcciones con encriptación, lo cual protege los datos aun cuando se dispone del disco duro, es removido o robado.
- Da seguridad a la comunicación del protocolo de internet (IP), autenticando y encriptando cada paquete IP en un flujo de datos con comunicación IPsec y transmisión PDF encriptada.
- Disco duro encriptado y data RAM no volátil inmediatamente hasta ser guardada con Data de Encriptación HDD.
- La característica de seguridad de impresión le ofrece la tranquilidad adicional de liberar los archivos cuando usted lo desee y luego borra los documentos en el servidor una vez impresos.

## **Características Opcionales:**

- Bandeja con capacidad de 125 hojas le ofrece una opción costo efectiva de separar la salida de copias de impresoras o faxes.
- Terminado de hojas con capacidad de 1,000 hojas de hasta 8.5" x 11", 500 hojas de 8.5" x 14" o mayor de 20 lb., organiza el papel y automáticamente lo engrapa en tres diferentes posiciones.
- Encuadernado con terminación automática, engrapa y perfora (opcional) para producir un trabajo de calidad profesional con variedad de engrapado y posición de las perforaciones (2 ó 3 huecos).
- Añada el banco de hojas de papel 2 x 500 y obtenga hasta cinco diferentes tamaños y orientaciones de papel que puede cargar en cualquier momento para máxima versatilidad.
- Bandeja con capacidad de 2,000 hojas también disponible, permitiendo cargar una combinación de hasta 4,400 hojas de papel para ambientes de alta producción.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## ESPECIFICACIONES DEL MOTOR Y DE LA COPIADORA:

<b>Configuración</b>	Consola
<b>Elemento de Escaneo</b>	Plancha con sensor móvil de imagen CCD
<b>Proceso de impresión</b>	Escaneo por rayos láser e impresión electrofotográfica
<b>Tóner</b>	Seco, componente doble
<b>Memoria del sistema (estd. y máx.)</b>	256/512 MB RAM
<b>Unidad de disco rígido</b>	40 GB opcionales
<b>Alimentador de documentos</b>	ARDF para 100 hojas (estándar)
<b>Resolución de copiado</b>	600 x 600 ppp
<b>Escala de Grises*</b>	256 niveles
<b>Ajuste de exposición</b>	Manual y automático (estándar)
<b>Indicador de cantidad</b>	Hasta 999
<b>Tipo de original</b>	Libros/hojas
<b>Tamaño máximo de original</b>	Hasta 11" x 17"
<b>Tamaño de la copia</b>	De 5,5" x 8,5" a 11" x 17"
<b>Tipo de copia</b>	Papel común, transparencias, papel reciclado, cartulina, papel con membrete
<b>Tiempo de calentamiento</b>	13 segundos
<b>Tiempo para la primera copia</b>	4,1 segundos
<b>Copiado continuo</b>	40 copias por minuto
<b>Velocidad</b>	40 copias por minuto
<b>Tiempo de recuperación</b>	10 segundos (desde apagado automático)
<b>Fuente de energía</b>	120 V/60 Hz
<b>Dimensiones</b>	26,4" an. x 35,8" prof. x 26,6" alt.
<b>Peso</b>	85 kg
<b>Capacidad de papel</b>	Bandejas para 550 hojas
<b>Estándar</b>	Bandeja bypass para 100 hojas
<b>Capacidad de papel</b>	2 bandejas para 550 hojas o 2000 x 1; bandeja de gran capacidad para 1200 hojas
<b>Tamaño de papel</b>	De 5,5" x 8,5" a 11" x 17"
<b>Gramaje de papel</b>	Bandeja 1 y 2: 60 a 169 g/m2 Bond Bandeja bypass: 52 a 220 g/m2 Bond Impression duplex: 60 a 169 g/m2 Bond
<b>Porcentajes de reducción</b>	25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%
<b>Porcentajes de ampliación</b>	121%, 129%, 155%, 200%, 400%
<b>Zoom*</b>	25% a 400% con incrementos del 1%
<b>Características estándar</b>	Ampliación automática, selección automática de papel, cambio automático de bandeja, borrado de centro y de bordes, generación de capítulos, modo de combinación, inserción de portadas, estampado de fecha, ampliación direccional, copia doble, clasificación electrónica y con rotación, estampas predeterminadas en inglés, pantalla táctil VGA a todo color, programación de 10 trabajos, negativo/positivo, papel separador de transparencias, estampa de número de página, designación de papel, copia de muestra, pantalla simplificada, 500 códigos de usuario
<b>Requiere unidad de disco rígido</b>	Numeración de fondo, copiado de folletos o revistas, servidor de documentos (capacidad de 3000 archivos), 8 trabajos predeterminados, copiado en serie, estampas diseñadas por el usuario

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA (ESTÁNDAR)\*

Interfaces estándar	10BaseT/100BaseTX Ethernet
Interfaces opcionales	LAN inalámbrica (802.11a/b/g), Gigabit Ethernet
Protocolo	TCP/IP, SMTP, SMB, FTP, POP3, NCP
Lenguajes de descripción de pag.	RPCS y PCL 5e/6 estándar y Adobe PostScript3 (opcional)
Resolución de impresión	Hasta 600 ppp (2400 ppp x 600 ppp con degradación)
Fuentes de PCL	35 fuentes Intellifonts, 10 fuentes TrueType, 1 mapa de bits, 13 fuentes internacionales

## ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER (ESTÁNDAR)\*

Área de escaneo	Hasta 11" x 17"
Capacidad de memoria	Compartida con memoria