



**CONDICION DE COMPRA**

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

**GARANTIA DEL PRODUCTO**

- GARANTIA DE 1 AÑO

**FORMA DE PAGO**

**PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

**FORMAS DE PAGO**

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

**- EN CASO DE EMPRESA PRIVADA**

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

**DIRECCIONES**

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamarca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

**AREQUIPA**

Calle Rivero 107 oficina 302g

**CUENTAS DEL BANCO**

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

**TELEFONOS Y RAZON SOCIAL**

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

**RAZON SOCIAL**

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357



Última Actualización: OCT2011

star

### IMPRESORA MATRICIAL DE PUNTO SP-742

La impresora de impacto SP742 es la última adición a la línea de impresoras robustas de Star Micronics. Diseñada específicamente para trabajar en entornos donde el calor y la humedad pueden alterar las letras en las comandas de la cocina. Esta impresora veloz, de dos colores ofrece un texto nítido y de fácil lectura para una rápida visualización. Presenta un diseño de la cubierta adecuado para una fácil carga de papel y una fuente de alimentación integrada para ahorrar espacio.



#### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Alta velocidad y calidad de impresión, capaz de producir 13 recibos de 20 líneas por minuto (4.7 - 8.9 ips).
- ▶ Fácil carga de papel: 'Coloque e imprima'
- ▶ Literalmente coloca el rollo de papel al interior de la impresora, cierra la tapa y el papel estará cargado.
- ▶ Nuevo diseño resistencia a salpicaduras con curvas de fácil limpieza para usos robustos en cocinas o bares.
- ▶ Salida de dos colores para fines que requieren enfatizar algún texto
- ▶ Diseño compacto ya sea en modo vertical u horizontal
- ▶ Fuente de poder interna con cable universal incluido
- ▶ Nuevo diseño de mayor duración de la cinta, con 3 millones de caracteres en ribbon negro y una mayor duración en la versión negro/rojo

Av. Pershing 176, Magdalena del mar  
Central telefónica: 206-4510  
ventas@tecflex.com www.tecflex.com



**TECFLEX**

Soluciones en Identificación Automática



## IMPRESORA MATRICIAL DE PUNTO SP-742

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN	
MÉTODO DE IMPRESIÓN	Matriz de impacto de punto de 9 agujas
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	Capaz de imprimir 13 recibos de 20 líneas por minuto desde 4.7 hasta 8.9 ips, dependiendo del número de columnas
VEL. DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL	Aproximadamente 5.6 ips
DIRECCIÓN DE IMPRESIÓN	Bi-Direccional (búsqueda lógica)
FUENTES DE IMPRESIÓN	
Matriz de carácter	7 x 9 / 5 x 9
Capacidad de columnas	42 / 35
Tamaño de carácter	1.2W x 2.42H mm / 1.5W x 2.42H mm
Páginas de códigos	40
Caracteres por pulgada	16.9 / 14.1
PAPEL	
CARGA DE PAPEL	Coloque e imprima. Carga fácil, con cubierta para ver a través de.
MANEJO DE PAPEL	
Ancho con guía incluida	76 (por defecto), 69.5, 58 (+/- 0.5) x 85 mm diámetro de radio
Espesor de 1 capa	0.06 ~ 0.085mm
Capacidad de copia 2 capas	Original + 1, 0.05 ~ 0.08 / pieza, total menos 0.14
Capacidad de copia 3 capas	Original + 2, 0.05 ~ 0.08 / pieza, total menos 0.20
SENSOR DE PAPEL	Papel acabado
DURACIÓN DE RIBBON	
RC700B	3 millones de caracteres
RC700BR	Negro - 1.5 millón de caracteres / Rojo - 0.75 millón de caracteres
SISTEMA	
INTERFAZ	USB
BUFFER DE DATOS	8 Kbyte
PROGRAMA ROM	Memoria Flash (16Mbit), NV imagen bit de 256 Kbyte
EMULACIÓN	Modo Star y ESC/POS
OTROS	
FUENTE DE ENERGÍA	Fuente de poder interna con cable de poder incluido
SOPORTE DE CAJÓN DE DINERO	2 Drivers con sensores de compusión
MONTAJE EN PARED	Disponible en todos los modelos
DIMENSIONES	160W x 245D x 152H mm
PESO	3.65 Kgs.
ESTÁNDAR EMI	VCCI Class A, FCC Class A, CE
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD	UL, C-UL, TUV, CB, EN60950



Ventana para verificar el nivel del papel



Menor margen en la impresión del papel

Av. Pershing 176, Magdalena del mar  
Central telefónica: 206-4510  
ventas@tecflex.com www.tecflex.com



# TECFLEX

Soluciones en Identificación Automática