



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 20

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		IMPRESORA - STAR TSP100	1	S/. 1,169.49	S/. 1,169.49
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 1,169.49
				IGV	S/. 210.51
				TOTAL A PAGAR	S/. 1,380.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 días

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantía de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

IMPRESORA - STAR TSP100



ESPECIFICACIONES TECNICAS



La impresora TPV de alta calidad y menor coste
LA SERIE TSP100



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Impresoras térmicas de recibos de alta calidad y bajo coste con todo lo que necesita incluido en la caja.

- Impresora térmica de recibos sofisticada y de alto rendimiento, con barra de corte o cortadora automática (guillotina)
- La impresora TPV más completa disponible hoy en día con todos los accesorios incluidos:
 - * Cable USB de interfaz de velocidad completa de 1,8 m
 - * Fuente de alimentación interna con cable de 1,8 m
 - * CD-ROM de inicio con controladores para la mayoría de sistemas operativos, incluyendo Java-POS™, OPOS™, Apple MAC™ y Windows™ con certificación de Microsoft (WHQL)
 - * Kits de montaje en pared y en vertical, con software de inversión automática de tickets para una mayor comodidad del usuario
 - * Tapa para el interruptor eléctrico
 - * Guía de papel de 58 mm
 - * Software de valor añadido para comerciantes:
 - Herramienta de modificación de tickets, incluyendo herramientas de sustitución de fuentes (a principios de 2006), recorte e inclusión de logotipo / imagen
 - Herramienta para tickets de marketing
 - Herramienta de importación de imágenes sin límites
 - Función de diario electrónico
 - Función de segunda copia automática con fines administrativos o de seguridad

Todo disponible para usarlo junto con su software de TPV original

- * Software de valor añadido para fabricantes de equipos originales, diseñadores de sistemas y programadores de software:
 - Herramientas de software gratuitas para clientes
 - Kit para programadores de software especializados
 - Herramienta de vista previa seleccionable
- Interfaz USB de velocidad completa con emulación de puerto serie seleccionable
- Posibilidad de ahorrar espacio gracias a su uso en vertical u horizontal desde la caja
- Nueva compatibilidad "intuitiva" Star para aplicaciones de Microsoft, incluyendo JavaPOS™ y OPOS™

SERIE TSP100: ESPECIFICACIONES



Método de impresión	Impresión directa por vía térmica
Velocidad de producción de tickets por minuto	Consulte la página 2
Color de la carcasa	Blanco o grís. Otros colores disponibles para pedidos grandes
Resolución de la impresión	203 ppp (8 puntos por mm)
Impresión en dos colores	Rojo/negro, Azul/negro, Verde/negro (con papel especial)
Número de columnas	48 / 64 o 53 / 71 dependiendo del ancho de impresión
Conjunto de caracteres	ANK 95, 32 Internacionales 128 gráficos más chino, japonés, coreano, taiwanés
Cód. de pág. Internacionales	Modo Star= 40, ESC/POS™ = 10 + 1 en blanco, lo que permite añadir una página adicional de caracteres
Códigos de barras	Función extendida de cód. de barras: nueve versiones/PDF417 y Maxicode (pendiente)
Espacio entre líneas	3 mm o 4 mm y programable
Especificaciones del papel:	
Ancho	80 mm Estándar, 58 mm con guía
Grosor/peso	0,065 mm – 0,085 mm / 65 – 85 gmc
Diámetro del rollo	hasta 83 mm
Carga fácil	"Drop-In & Print"
Sensor de salida de papel	Estándar
Ancho máximo de impresión	Papel de 80 mm – 72 mm, papel de 58 mm – 50,8 mm
Margen superior	11 mm
Cortadora automática	Guillotina (sólo corte parcial)
Cap. de almacenar logotipos	Sin límites
Controladores disponibles	Windows™, Mac OSX (10.2 o posterior), CUPS™ para Linux, OPOS™, JavaPOS™, POS para .NET
Interfaz / puerto	USB 2.0, Velocidad completa con el cable suministrado; Puerto de serie virtual para aplicaciones heredadas
Emulación	Modo Star, ESC/POS™ (diciembre de 2005)
Circuito de unidad periférico	Dos circuitos (24 V máx.1 A), una entrada de compulsión
Consumo de energía	Media de 1,6 Amp. Mientras imprime, 0,1 Amp. en espera.
Alimentación	Interna con el cable suministrado
Condiciones de funcionamiento:	
Temperatura	5 °C a 43 °C
Humedad	10 % a 90 % RH (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento:	
Temperatura	-20 °C a 60 °C
Humedad	10 % a 90 % RH (sin condensación)
Dimensiones	142 mm (An.) x 204 mm (Prof.) x 132 mm (AL)
Peso:	
Modelo con cortadora autom.	1,73 Kg
Modelo con barra cortante	1,36 Kg
Normas de seguridad	UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, CB
Fiabilidad:	
MCBF	60 millones de líneas
Cabezal de impresión	100 km
Cortadora (Guillotina)	1 millón de cortes
Accesorios / opciones	No hay opciones disponibles, ya que TODOS los accesorios se incluyen con la impresora.
TODO viene incluido con la impresora	Soporte para pared, software de auto-inversión de salida de texto, accesorio de montaje vertical, guía de papel de 58 mm, cable de interfaz de 1,8 m, cable de alimentación de 1,8 m, tapa para el interruptor eléctrico, CD de instalación y software de valor añadido

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Septiembre 2005