

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFO RPC / RPM		FECHA	CIUDAD
NO			
-	RPM # 999033365 RPC: 959354677	12-nov-2015	
			T. PAGO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	Impresora de COD de Barras Zebra Gk420T	1	UNID		S/. 0
2	Cinta de Impresion	1	UNID		S/. 0
3	Etiquetas de 2pulgadas x 1pulgada	3000	UNID		S/. 0
5					
				TOTAL	1780
				VALOR TOTAL	S/. 1,780

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO**PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

- EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamarca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2131402-1-39

-

_"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

Zebra® G-Series™ GK420™, GX420™, GX430™



Siempre hacen la Diferencia en su escritorio

Las compactas impresoras de escritorio Serie-G de Zebra para anchos de impresión de hasta 4 pulgadas proporcionan la mejor velocidad y desempeño en su clase. Desde el modelo básico GK™ hasta el modelo GX™, rico en funciones, las impresoras Serie-G son fiables, duraderas y flexibles para adaptarse a casi cualquier aplicación y presupuesto de impresión.

Construidas con la durabilidad y confiabilidad Zebra, el modelo GK de la Serie-G proporciona el mejor valor entre todas las impresoras térmicas básicas de escritorio, mientras que el modelo GX es compatible con una gran variedad de industrias y aplicaciones, gracias a su amplia gama de características. Elija la versión térmica directa compacta de cualquiera de los modelos que ahorran espacio entre todas las impresoras de escritorio 4 pulgadas, o la versión para impresiones térmica directa/transferencia térmica que le ahorra tiempo a los usuarios gracias a que utiliza el sistema de carga de bobina más fácil de la actualidad.

Con ambos lenguajes nativos de programación EPL™ y ZPL®, en todos los modelos, las impresoras Serie-G se integran perfectamente con otras impresoras Zebra. Y una variedad de opciones de conectividad permiten una fácil integración dentro de un local existente o sistemas de red. Las impresoras G-Series de Zebra son una inversión inteligente, y siempre hacen la diferencia.



Las impresoras Serie-G de Zebra son compatibles con muchas aplicaciones, incluyendo:

- Marcado de precio al por menor, registro de regalos, e impresión de cupones y recibos
- Etiquetado de prescripciones farmacéuticas al por menor
- Etiquetado de muestras y seguimiento de pacientes
- Etiquetado de procesos, productos y embarques.
- Aplicaciones de seguridad: identificación del visitante, seguimiento pruebas, pases de estacionamiento
- Viajes/Hospitalidad: pases de abordar, identificación de equipaje.

www.zebra.com/g-series

Resumen de Características*

Características estándar

- Métodos de impresión: Térmica Directa o Transferencia Térmica
- Lenguajes de Programación: EPL y ZPL como estándar.
- Construcción: Estructura de doble pared
- Sustitución del cabezal y soporte de impresión sin herramientas
- OpenACCESS™ para cargar fácilmente los suministros
- Ágil y fácil cambio de la cinta de impresión
- Calibración automática de los suministros
- Conectividad Triple: USB, paralelo y serial

Especificaciones de la Impresora

Resolución

- 8 puntos por mm/203 ppp;
- 12 puntos por mm/300 ppp (opcional GX430t™)

Memoria

- Estándar: 4MB Flash; 8MB SDRAM
- Opcional: 64MB (68MB Total) Flash con RTC (modelos GX)

Ancho de impresión

4.09"/104 mm

Longitud máxima de impresión:

39.0"/990 mm

Velocidad máxima de impresión

- GK420™: 5"/127 mm por segundo
- GX420™: 6"/152 mm por segundo
- GX430™: 4"/102 mm por segundo

Sensores de material

- Estándar: Sensores fijos por reflexión y transmisión
- Opcional: Sensor ajustable de reflexión de línea negra) (modelos GX)

Características de los Suministros

Longitud máxima de etiqueta y liner

Máximo no continuo: 39"/990 mm

Ancho máximo de etiqueta y liner

0.75"/19 mm a 4.25"/108 mm

Tamaño máximo de la bobina de etiquetas

5"/127 mm D.E.

Grosor del material

0.003"/0.08 mm a 0.0075"/mm 0.19

Tipos de material

Etiquetas térmicas directas, en bobina o zig-zag, troqueladas o rollo continuo térmico directo, con o sin marca negra, identificadores, papel continuo de recibos, pulseras.

Características de la cinta

Diámetro Externo

1.36"/35 mm

Longitud Estándar

244"/74 m

Relación

1:1 bobina del material - cinta

Ancho

1.33"/33.8 mm a 43"/mm 109.2

Diámetro interior del centro

0.5"/12.7 mm

Características de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 4.4 °C a 41 °C
- Temperatura de almacenamiento: 40 °C a 60°C
- Humedad de funcionamiento: 5% a 95% sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Características Eléctricas

Detección automática (especificaciones PFC)
100 – 240 VCA, 50 – 60Hz

Homologaciones

- Emisiones: FCC Part 15, Subpart B, VCCI, C-Tick
- Emisiones y Susceptibilidad: (CE): EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-0 y EN 55024, CCC
- Seguridad: CB Scheme IEC IEC 60950:1991 + A1 + A2 + A3 + A3 + A4, TUV NRTL, IRAM NOM, AAMI, CCC

Características Físicas

	Térmica Directa	Transferencia Térmica
Ancho:	6.75"/171 mm	7.6"/193 mm
Alto:	6.0"/152 mm	7.5"/191 mm
Profundidad:	8.25"/210 mm	10.0"/254 mm
Peso:	3 lbs/1.4 kg	4.6 lbs/2.1 kg

Soluciones ZebraLink™

Software

- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraDesigner
- ZebraNet™ Bridge Enterprise
- ZebraNet Utilities v7.0
- Zebra Universal Driver
- ZebraDesigner Driver
- ZBI-Developer™
- Controlador Zebra Universal

Redes / Conectividad

- Ethernet interno - 10/100 interno (opcional) se ofrece en combinación con puerto USB y serial (sustituye al puerto paralelo)
- Red inalámbrica 802.11 b / g o Bluetooth® (opcional) con pantalla LCD se ofrece en combinación con interfaces USB y serial (sustituye a puerto paralelo) sólo en los modelos GX™

Firmware

- EPL™
- EPL™ Line Mode (Solo térmica directa)
- ZPL II®
- Web View
- Alert
- ZBI™

Capacidad de Comunicación e Interfaz

- Todos los modelos Serie-G con interfaz triple estandar
- RS-232 con detección automática de interfaz serial, DB-9
- USB V1.1, bi-direccional
- Puerto paralelo Centronics®
- Ethernet-10/100 interno (opcional) se ofrece en combinación con puerto USB y serial (sustituye a puerto paralelo)
- Red Inalámbrica 802.11 b / g o Bluetooth (opcional) con pantalla LCD se ofrece en combinación con interfaces USB y serial (sustituye a puerto paralelo) – sólo modelos GX

Fuentes / Gráficos / Simbologías

Fuentes y Conjunto de Caracteres

- 16 fuentes bitmap ZPL II, residentes expandibles
- Una fuente ZPL residente escalable
- Cinco fuentes EPL2 residentes expandibles
- Soporte nativo fuentes OpenType™
- Homologada Unicode™ para múltiples idiomas impresión térmica en demanda

Características gráficas

- Admite tipos de letra y gráficos definidos por el usuario (incluidos logotipos personalizados)
- Comandos de dibujo ZPL II, para cajas y líneas

Simbologías de código de barras

- Índices de código de barras: 2:1 (no girado) y 3:1
- Códigos de barras lineales: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 128, Code 39, Code 93, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), Industrial 2-de-5 (ZPL), Interleaved 2-de5, Japanese Postnet (EPL), ISBT-128 (ZPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Estandard 2-de-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC y EAN 2 de 5 dígitos (ZPL), UPC-A, UPC-A y UPC-E con EAN 2 o 5 extensión de dígitos, UPC-E, y GS1 Databar (anteriormente RSS)
- Bidimensionales: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, QR Code, PDF417, MicroPDF417, Aztec (Para EPL y ZPL excepto donde se cita)

Opciones y Accesorios

- Dispensador de etiquetas con sensor de presencia de etiqueta
- ZebraNet 10/100 Print Server - Ethernet interno para comunicación e impresión en red
- Bluetooth, incluye pantalla LCD para comunicación visual – sólo en los modelos GX
- 802.11b/g inalámbrico (opcional) incluye pantalla LCD para comunicación visual – sólo en los modelos GX
- Sensor de material, ajustable para marca negra (modelos GX)
- Cortador para varios tipos de material (modelos GX)
- Resolución de impresión 300 ppp, para detalle fino e imagen nítida (GX430t)
- Memoria flash de 64MB, con reloj en tiempo real, (para un total de 68 MB)-solo en los modelos GX
- Conjuntos de fuentes – Conjuntos de fuentes asiáticas e internacionales
- Teclados con pantalla KDU Plus™ y KDU™, para soluciones de impresión autónomas
- Cables de interfaz y adaptadores