

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO	RPC / RPM	FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365	12-Nov-2015	-
			T. PAGO
			-

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL	
1		Impresora de Fotocheck Zebra Z11	1	UNID	S/. 3,800	S/. 3,800	
		<p>CARACTERISCAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartuchos Load-N-Go™ amigables con el medio ambiente. • Auto calibracion del cartucho o ribbon. • Conectividad USB 2.0. • Alimentador para 100 tarjetas (30 mil). • Cajetín de salida con capacidad para 50 tarjetas (30 mil). • Pantalla LCD de 16 caracteres para control del operador. • Resolución de impresión de 300 dpi (11.8 dots/mm). • 500 tph con impresión monocromática a una cara. • 120 tph con impresión YMCKO (color) a una cara. • Impresión de borde a borde en material CR-80 estándar. • YMCKO: 100 imágenes/rollo • Monocromática negra: 1000 imágenes/rollo • Monocromática blanca: 500 imágenes/rollo 					
						TOTAL	S/. 3,800
						VALOR TOTAL	S/. 3,800

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

Impresora de tarjetas ZXP Serie 1

IMPRESORA DE TARJETAS ASEQUIBLE, FÁCIL DE USAR Y COMPACTA

La impresora de tarjetas ZXP Series 1 ha sido diseñada específicamente para clientes que necesitan una impresora de calidad a un precio competitivo. La ZXP Series 1, idónea para aplicaciones de impresión de bajo volumen, a una cara y en color o monocromática, ofrece una solución completa de impresión de tarjetas con una mínima inversión inicial. Su certificado ENERGY STAR® y sus cartuchos de impresión respetuosos con el medio ambiente la convierten en la mejor impresora básica del mercado.



Suministros Zebra originales

La impresora ZXP Serie 1 está diseñada para funcionar exclusivamente con cartuchos de cinta Zebra ZXP Series 1 Load-N-Go™.



Fácil de usar

La ZXP Series 1 requiere escasa asistencia técnica o formación de usuario. Su funcionamiento es sencillo gracias a una interfaz de usuario intuitiva y al uso de puntos de contacto codificados por colores. Las cintas inteligentes Load-N-Go™, fáciles de sustituir, presentan la ventaja añadida de que son respetuosas con el medio ambiente, dado que utilizan menos plástico y más material biodegradable que otras marcas competidoras. Print Touch™ utiliza NFC.

Tamaño compacto y gestionable a través de red

El reducido tamaño de la ZXP Series 1 la convierte en la opción perfecta para lugares de trabajo en los que no sobre el espacio. Su diseño compacto y duradero, así como sus avanzadas herramientas de software de gestión de impresora mediante red, hacen que la ZXP Series 1 sea idónea para múltiples instalaciones en una oficina pequeña, o bien para el despliegue a gran escala de impresoras de tarjetas distribuidas.

Tarjetas de alta calidad

Puede confiar en que la ZXP Series 1 imprima imágenes claras, nítidas y con gran riqueza de colores en el momento y el lugar en que las necesite. Sus opciones para codificación de bandas magnéticas, conectividad Ethernet y compatibilidad con múltiples grosores de tarjeta permiten a la ZXP Series 1 atender muy diversas necesidades empresariales y de tarjetas de ID.

Software CardStudio™

Zebra CardStudio™ es un software completo de diseño y emisión de tarjetas fácil de aprender y utilizar. Hace fácil el diseño y la impresión de tarjetas de identificación de alta calidad, con opciones básicas y avanzadas, y soporte para todas las impresoras de tarjetas Zebra.



Especificaciones Zebra ZXP Serie 1

NOMBRE DE LA IMPRESORA

ZXP Serie 1 (Zebra Z11)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cartuchos Load-N-Go™ amigables con el medio ambiente.
- Procesamiento de imágenes basado en host ZRaster™.
- Auto calibración del cartucho o ribbon.
- Conectividad USB 2.0.
- Drivers Windows Certificados por Microsoft®.
- Tag NFC para herramientas y documentación en línea del equipo.
- Alimentador para 100 tarjetas (30 mil).
- Cajetín de salida con capacidad para 50 tarjetas (30 mil).
- Pantalla LCD de 16 caracteres para control del operador.
- Resolución de impresión de 300 dpi (11.8 dots/mm).

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

- Impresión a tarjeta mediante transferencia térmica con sublimación de tinta.
- Impresión a color o monocromática.
- Impresión por una cara.
- 500 tph con impresión monocromática a una cara.
- 120 tph con impresión YMCKO (color) a una cara.
- Impresión de borde a borde en material CR-80 estándar.

ESPECIFICACIONES DE LOS CONSUMIBLES

NOTA: La impresora ZXP Serie 1 está diseñada para funcionar exclusivamente con cartuchos de cinta Zebra ZXP Series 1 Load-N-Go™.

La tecnología inteligente Zebra ix Series detecta y autentica automáticamente la cinta.

Rodillo de limpieza integrado en cada cinta.

Los suministros de limpieza especialmente diseñados simplifican y facilitan el mantenimiento preventivo.

Cinta True Colours ix Serie ZXP 1

- YMCKO: 100 imágenes/rollo
- Monocromática negra: 1000 imágenes/rollo
- Monocromática blanca: 500 imágenes/rollo

Compatibilidad de tarjetas

NOTA: Para lograr una calidad de impresión y un rendimiento de impresora óptimos, se recomienda utilizar consumibles originales Zebra.

- Grosor de tarjetas: 10 – 40 mil.
- Tamaño de tarjeta: CR-80, formato ISO 7810, tipo ID-1, 54 mm x 86 mm.
- Material de tarjeta: PVC y PVC compuesto.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Ambiental	Temperatura de operación: 15°C a 30°C. Humedad de operación: 20% a 65% sin condensación. Temperatura de almacenamiento: -5°C a 55°C. Humedad de almacenamiento: 20% a 70% sin condensación. Almacenamiento de los consumibles: <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: 5°C a 30°C.• Humedad: 35% a 65% sin condensación.• No almacenar bajo la luz solar directa.
------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN (continúa)

Eléctricas	Alimentación CA monofase con conmutación automática. Gama operativa: 90-132VAC y 190-264VAC RMS. Gama de frecuencias: 47-63 Hz. FCC Clase A.
-------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Alto	9.3" (236 mm)
Ancho	7.9" (200 mm)
Profundidad	13.0" (330 mm)
Peso	11.6 lbs (5.3 kg)

COMUNICACIÓN E INTERFAZ

USB V2.0 (cable incluido) — estándar.

Ethernet 10/100 — opcional, sólo de fábrica *

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

Drivers Microsoft Windows® Certified Printer soportados: Windows® XP (32 bit), Windows Vista® (32 y 64 bit), Windows Server® 2003 (32 bit), Windows 7® (32 y 64 bit), Windows Server 2008 (32 y 64 bit), Windows 8® y Windows 8 Pro (32 y 64 bit), Windows Server 2012 (64 bit).

Por favor visite www.zebra.com para una lista actualizada de sistemas.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Codificador de banda magnética, ISO 7811, nuevas y recodificadas, pistas 1-2-3, coercitividad alta y baja, banda hacia abajo, sólo tarjetas de 30 mil.

Conectividad 10/100 Ethernet *

Para una óptima calidad de impresión, utilice suministros Zebra originales.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

* Opcional, de fábrica.



