



**CONDICION DE COMPRA**

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

**GARANTIA DEL PRODUCTO**

- GARANTIA DE 1 AÑO

**FORMA DE PAGO**

**PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

**FORMAS DE PAGO**

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

**-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA**

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

**DIRECCIONES**

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamarca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

**AREQUIPA**

Calle Rivero 107 oficina 302g

**CUENTAS DEL BANCO**

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

.."

**TELEFONOS Y RAZON SOCIAL**

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

**RAZON SOCIAL**

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

## DATACARD® IMPRESORA DE TARJETAS SD260



### EL NUEVO DISEÑO DEL LIDERAZGO

*La impresora de tarjetas  
SD260 entrega con  
"El Nuevo Diseño del  
Liderazgo" la máxima  
calidad de impresión  
y confiabilidad, facilidad  
de uso y eficiencia  
en un tamaño reducido.*

### La mejor propuesta de valor para la emisión de tarjetas en su escritorio

No hay nada básico sobre la impresora de tarjetas SD260 de Datacard®. Su diseño incorpora innovaciones líderes de la industria que hacen factible la impresión simple y económica de identificaciones en el escritorio. La impresora SD260 es el equipo ideal para cualquier persona que tenga como tarea la emisión diaria de tarjetas de identificación. Las características y el precio de la SD260 hacen aun más importante la propuesta de valor. Además, sus tareas serán más sencillas porque Datacard ha pensado en todo lo necesario, ese es su valor real.

### Una gran impresora con docenas de grandes innovaciones

- **Fácil operación que cualquiera puede dominar.** Iconos intuitivos lo guían a través de la pantalla de LCD y el panel de control sensible al tacto. Las tarjetas y los insumos son de fácil carga, y el ergonómico diseño del cartucho porta cinta incluye un rodillo de limpieza intercambiable.
- **Calidad de imagen superior para identificaciones de alto impacto visual.** La nueva tecnología de impresión TrueMatch™ genera colores vivos y resultados de impresión brillantes y claros. El controlador de impresión de alta fidelidad utiliza la última tecnología XPS de Microsoft para mejorar drásticamente la velocidad y calidad de impresión. Ud. conseguirá excelentes resultados desde la primera tarjeta hasta la última, lote tras lote.
- **Rendimiento confiable y velocidad superior.** Sin necesidad de realizar ajustes, el manejo de tarjetas estándares y delgadas es preciso gracias a la exclusiva tecnología TruePick™. El cabezal de impresión incorpora nueva tecnología de precisión que mejora la velocidad de producción en su conjunto.
- **Todas las conexiones necesarias para una fácil instalación.** Puertos de conexión USB y Ethernet, junto con el Administrador de Impresión basado en "Navegador Web", le permiten integrar la impresora con casi cualquier aplicación o ambiente de tecnología.
- **Diseñada para ofrecer un rendimiento "Amigable al Ambiente".** Por consumir menos energía que sus predecesoras, la impresora SD260 ha obtenido la calificación "ENERGY STAR®". Con características como núcleos de cintas de impresión biodegradables, los empaquetados reciclables y botón de apagado, la impresora SD260 marca un nuevo punto de referencia en sistemas de impresión de tarjetas responsables con el ambiente.

## DATACARD® IMPRESORA DE TARJETAS SD260

Capacidad de impresión color y monocromática en la misma impresora

Alimentación manual o automática con tolva de entrada para 100 tarjetas

Panel LCD intuitivo con controles sensible al tacto

Tolva de salida para 25 tarjetas con tolva de salida opcional para 100 tarjetas



Carlucho porta insumos que puede recargar con rodillo de limpieza intercambiable

Controlador de la impresora avanzado que permite el desarrollo de aplicaciones de terceras partes



Conectividad USB y Ethernet

### SD260 – Características estándar

**Capacidad de impresión**  
Impresión de borde a borde a un solo lado, impresión a ambas caras manual  
Fotografías en tono continuo, en colores, o en blanco y negro  
Texto alfanumérico, logotipos y firmas digitalizadas  
Variedad de códigos de barras. Imágenes de código de barras 1D/2D

**Resolución de impresión**  
300 puntos por pulgada, 256 niveles por panel de color

**Calidad de impresión**  
Capacidad para superar el estándar vRGB de Microsoft  
Manejo del color de borde a borde

**Velocidad de impresión**  
Impresión en colores. Hasta 200 tarjetas por hora  
Impresión monocromática. Hasta 830 tarjetas por hora

**Panel de la impresora**  
Mensajes de estado de la impresora  
Intensidad de luz de fondo variable

**Capacidad**  
Alimentación automática. tolva de entrada para 100 tarjetas de 0,76 mm (0,03 pulgadas), tolva de salida para 25 tarjetas  
Alimentación manual. tolva de entrada para una tarjeta, tolva de salida para 5 tarjetas de 0,76 mm (0,03 pulgadas)

**Controlador de la impresora**  
Intuitiva y segura para re-hacer tarjetas  
Control de color ajustable con imagen de referencia  
Área predefinida de bloqueo de impresión para la banda magnética, con áreas personalizables mediante caracteres de escape  
Utiliza la tecnología XPS de Windows para lograr impresión de alta fidelidad

**Operación amigable al usuario**  
El panel LCD presenta mensajes de impresión  
En Windows 7 y Windows Vista se presentan mensajes gráficos  
Fácil y rápida instalación  
Reimpresión de tarjeta estándar con opción de cancelación  
Cabezal de impresión reemplazable por el usuario  
Botón de apagado en el panel frontal  
Insumos Certificados de Datacard® que incorporan Intelligent Supplies Technology™  
Identificación y validación automática de cintas  
Alertas de poca cinta y tarjeta de limpieza ajustable  
Sistema inteligente para minimizar el consumo de cinta

### Garantías

Garantía estándar "depot" de 30 meses  
Garantía de cabezal de impresión de 30 meses (sin restricción de tarjetas impresoras)

### SD260 – Opciones

Personalización de tarjetas inteligentes (disponible pronto)  
De contacto y sin contacto en un solo lector  
Estación de contacto  
Kits de la cinta de impresión  
A todo color con resina negra y panel de topcoat, YMCKT®, 250 imágenes  
A todo color con resina negra y panel de topcoat, YMCKT®, 500 imágenes  
Panel corto a todo color con resina negra y panel de topcoat, YMCKT®, 6500 imágenes  
Resina negra y panel de topcoat, KT®, 1000 imágenes  
Resina negra, azul oscuro, blanco, rojo, verde plateado, dorado, plateado metálico, dorado metálico, 1500 imágenes  
Nuevo, scratch-off mateado, 1500 imágenes

**Codificación de banda magnética**  
ISO/IR11, pistas 1, 2 y 3  
JIS Tipo II, pista única opcional  
Doble capacidad. alta y baja  
Compatible con formatos de datos estándares y propietarios

Tolva de Salida para 100 tarjetas extendida  
Cerradura de seguridad Kensington®  
Insumos de limpieza para la impresora

### SD260 – Especificaciones

**Dimensiones físicas**  
L: 38 cm x An: 17 cm x Al: 22,1 cm  
(15,4 pulg. x 6,7 pulg. x 8,7 pulg.)

**Peso**  
4,6 kg (10 libras) según opciones instaladas

**Requisitos eléctricos**  
100/120V, 50/60 Hz  
220/240V, 50/60 Hz

**Tarjetas plásticas aceptadas**  
Tarjetas ISO ID-1/CR-80, 85,6 mm x 53,98 mm (3,370 pulg. x 2,125 pulg.)  
En PVC con superficie laminada brillante  
Tarjetas de proximidad (formato ISO ID-1/CR80)  
Tarjetas adhesivas Datacard® StickCard®  
Espesores de tarjetas permitidas

0,254 mm hasta 0,939 mm  
(0,010 pulg. hasta 0,037 pulg.)

### Ambiente de operación

15°C a 35°C (50°F a 95°F)  
Humedad entre 20% y 80%, no condensante

### Ambiente de almacenamiento

-15°C a 60°C (5°F a 140°F)  
Humedad entre 10% y 90%, no condensante

### Conectividad

USB 2.0 Bidireccional  
Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (con luz de actividad)  
Sistemas operativos compatibles con el controlador de la impresora

Windows 7 (32 y 64 bits)  
Microsoft Windows Vista® (32 y 64 bits)  
Windows 2008 Server (32 y 64 bits)  
Windows XP SP3 (32 bits)  
Windows 2003 Server R2 (32 bits)  
Certificación Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL)

### Aprobaciones de agencias

cULus, FCC, I.C., CE, Click, VCCI, RoHS, WEEE, ENERGY STAR, CCC, KCC

### Características de ahorro de energíamedioambiente

Impresora con certificación ENERGY STAR  
Botón de apagado  
Núcleos de cintas de impresión biodegradables  
Carcasas de plástico reciclables (identificadas con el símbolo de reciclado del código de identificación de resina)

### Embalaje reciclable

Cada impresora SD260 incluye:  
Disco compacto con controlador de la impresora, guía de instalación rápida y garantía  
Lápiz limpiador de cabezal  
Eje porta rodillo de limpieza  
Cable USB  
Fuente de alimentación  
Cable de alimentación (específico a la región/país)

**Datacard**Group