



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 73

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		IMPRESORA DE FOTOCHECK DATACARD SD260	1	S/. 4,237.29	S/. 4,237.29
2		Tarjetas de fotocheck	200	S/. 1.69	S/. 338.98
3		Ribbon Cinta Color YMCKO	1	S/. 254.24	S/. 254.24
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 4,830.51
				IGV	S/. 869.49
				TOTAL A PAGAR	S/. 5,700.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS



EL NUEVO DISEÑO DEL LIDERAZGO

La impresora de tarjetas SD260 entrega con "El Nuevo Diseño del Liderazgo" la máxima calidad de impresión y confiabilidad, facilidad de uso y eficiencia en un tamaño reducido.

La mejor propuesta de valor para la emisión de tarjetas en su escritorio

No hay nada básico sobre la impresora de tarjetas SD260 de Datacard®. Su diseño incorpora innovaciones líderes de la industria que hacen factible la impresión simple y económica de identificaciones en el escritorio. La impresora SD260 es el equipo ideal para cualquier persona que tenga como tarea la emisión diaria de tarjetas de identificación. Las características y el precio de la SD260 hacen aun más importante la propuesta de valor. Además, sus tareas serán más sencillas porque Datacard ha pensado en todo lo necesario, ese es su valor real.

Una gran impresora con docenas de grandes innovaciones

- **Fácil operación que cualquiera puede dominar.** Iconos intuitivos lo guían a través de la pantalla de LCD y el panel de control sensible al tacto. Las tarjetas y los instamos son de fácil carga, y el ergonómico diseño del cartucho porta cinta incluye un rodillo de limpieza intercambiable.
- **Calidad de imagen superior para identificaciones de alto impacto visual.** La nueva tecnología de impresión TrueMatch™ genera colores vivos y resultados de impresión brillantes y claros. El controlador de impresión de alta fidelidad utiliza la última tecnología XPS de Microsoft para mejorar drásticamente la velocidad y calidad de impresión. Ud. conseguirá excelentes resultados desde la primera tarjeta hasta la última, lote tras lote.
- **Rendimiento confiable y velocidad superior.** Sin necesidad de realizar ajustes, el manejo de tarjetas estándares y delgadas es preciso gracias a la exclusiva tecnología TruePick™. El cabezal de impresión incorpora nueva tecnología de precisión que mejora la velocidad de producción en su conjunto.
- **Todas las conexiones necesarias para una fácil instalación.** Puertos de conexión USB y Ethernet, junto con el Administrador de Impresión basado en "Navegador Web", le permiten integrar la impresora con casi cualquier aplicación o ambiente de tecnología.
- **Diseñada para ofrecer un rendimiento "Amigable al Ambiente".** Por consumir menos energía que sus predecesoras, la impresora SD260 ha obtenido la calificación "ENERGY STAR®". Con características como núcleos de cintas de impresión biodegradables, los empaquetados reciclables y botón de apagado, la impresora SD260 marca un nuevo punto de referencia en sistemas de impresión de tarjetas responsables con el ambiente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DATACARD® IMPRESORA DE TARJETAS SD260

Capacidad de impresión color y monocromática en la misma impresora

Alimentación manual o automática con tolva de entrada para 100 tarjetas

Panel LCD intuitivo con controles sensible al tacto

Tolva de salida para 25 tarjetas con tolva de salida opcional para 100 tarjetas



Cartucho porta insumos que puede recargar con rodillo de limpieza intercambiable

Controlador de la impresora avanzado que permite el desarrollo de aplicaciones de terceras partes



Conectividad USB y Ethernet



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

SD260 – Características estándar

Capacidad de Impresión

Impresión de borde a borde a un solo lado, impresión a ambas caras manual

Fotografías en tono continuo, en colores, o en blanco y negro
Texto alfanumérico, logotipos y firmas digitalizadas

Variedad de códigos de barras: imágenes de código de barras 1D/2D

Resolución de Impresión

300 puntos por pulgada, 256 niveles por panel de color

Calidad de Impresión

Capacidad para adaptarse al estándar sRGB de Microsoft
Manejo del color de borde a borde

Velocidad de Impresión

Impresión en colores: Hasta 200 tarjetas por hora
Impresión monocromática: Hasta 830 tarjetas por hora

Pantalla de la Impresora

Mensajes de estado de la impresora
Intensidad de luz de fondo variable

Capacidad

Alimentación automática: tolva de entrada para 100 tarjetas de 0,76 mm (0,03 pulgadas), tolva de salida para 25 tarjetas

Alimentación manual: tolva de entrada para una tarjeta, tolva de salida para 5 tarjetas de 0,76 mm (0,03 pulgadas)

Controlador de la Impresora

Inhabilitación segura para re-hacer tarjetas

Control de color ajustable con imagen de referencia

Área predefinida de bloqueo de impresión para la banda magnética, con aéreas personalizables mediante caracteres de escape

Utiliza la tecnología XPS de Windows para lograr impresión de alta fidelidad

Operación amigable al usuario

El panel LCD presenta mensajes de impresión

En Windows 7 y Windows Vista se presentan mensajes gráficos

Fácil y rápida instalación

Reimpresión de tarjeta estándar con opción de cancelación

Cabezal de impresión reemplazable por el usuario

Botón de apagado en el panel frontal

Insumos Certificados de Datacard® que incorporan Intelligent Supplies Technology™

Identificación y validación automática de cintas

Alertas de poca cinta y tarjeta de limpieza ajustable

Sistema inteligente para minimizar el consumo de cinta

Garantías

Garantía estándar "depot" de 30 meses

Garantía de cabezal de impresión de 30 meses (sin restricción de tarjetas impresas)

SD260 – Opciones

Personalización de tarjetas inteligentes (disponible pronto)

De contacto y sin contacto en un solo lector

Estación de contacto

Kits de la cinta de Impresión

A todo color con resina negra y panel de topcoat, YMCKT*, 250 imágenes

A todo color con resina negra y panel de topcoat, YMCKT*, 500 imágenes

Panel corto a todo color con resina negra y panel de topcoat, YMCKT*, 6500 imágenes

Resina negra y panel de topcoat, KT*, 1000 imágenes

Resina negra, azul oscuro, blanco, rojo, verde plateado, dorado, plateado metálico, dorado metálico, 1500 imágenes

Nuevo, scratch-off mejorado, 1500 imágenes

Codificación de banda magnética

ISO7811, pistas 1, 2 y 3

JIS Tipo II, pista única opcional

Doble coercitividad: alta y baja

Compatible con formatos de datos estándares y propietarios

Tolva de Salida para 100 tarjetas extendida

Cerradura de seguridad Kensington®

Insumos de limpieza para la impresora

SD260 – Especificaciones

Dimensiones físicas

L 39 cm x An 17 cm x Al 22,1 cm
(15,4 pulg. x 6,7 pulg. x 8,7 pulg.)

Peso

4,6 kg (10 libras) según opcionales instalados

Requisitos eléctricos

100/120V, 50/60 Hz

220/240V, 50/60 Hz

Tarjetas plásticas aceptadas

Tarjetas ISO ID-1/CR-80: 85,6 mm x 53,98 mm (3,370 pulg. x 2,125 pulg.)

En PVC con superficie laminada brillante

Tarjetas de proximidad (formato ISO ID-1/CR80)

Tarjetas adhesivas Datacard® SticKiCard®

Espesores de tarjetas permitidas

0,254 mm hasta 0,939 mm
(0,010 pulg. hasta 0,037 pulg.)

Ambiente de operación

15°C a 35°C (60°F a 95°F)
Humedad entre 20% y 80% no condensante

Ambiente de almacenaje

-15°C a 60°C (5°F a 140°F)

Humedad entre 10% y 90% no condensante

Conectividad

USB 2.0 Bidireccional

Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (con luz de actividad)

Sistemas operativos compatibles con el controlador de la impresora

Windows 7 (32 y 64 bits)

Microsoft Windows Vista® (32 y 64 bits)

Windows 2008 Server (32 y 64 bits)

Windows XP SP3 (32 bits)

Windows 2003 Server R2 (32 bits)

Certificación Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL)

Aprobaciones de agencias

cULus, FCC, I.C., CE, Ctick, VCCI, RoHS, WEEE, ENERGY STAR, CCC, KCC

Características de ahorro de energía/medioambiente

Impresora con calificación ENERGY STAR

Botón de apagado

Núcleos de cintas de impresión biodegradable

Carcasas de plástico reciclables (identificadas con el símbolo de reciclado del código de identificación de resina)

Embalaje reciclable

Cada impresora SD260 incluye:

Disco compacto con controlador de la impresora, guía de instalación rápida y garantía

Lámpiz limpiador de cabezal

Eje porta rodillo de limpieza

Cable USB

Fuente de alimentación

Cable de alimentación (específico a la región/país)

DatacardGroup