



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 326

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			13/10/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		IMPRESORA MATRICIAL EPSON DFX-9000	1	S/. 12,542.37	S/. 12,542.37
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 12,542.37
				IGV	S/. 2,257.63
				TOTAL A PAGAR	S/. 14,800.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson **DFX-9000**

La impresora matricial para gran volumen de impresión en la que puede confiar

La Epson DFX-9000 es la impresora matricial de 9 agujas para gran volumen de trabajo más rápida de su gama. Diseñada para ofrecer velocidad y fiabilidad, puede enfrentarse a las cargas de trabajo más fuertes con rapidez y una excelente relación calidad/precio.

Diseñada para las tareas más exigentes, siempre está lista para trabajar.

Trabajando a gran velocidad
Aproveche las ventajas de la impresora matricial de 9 agujas para fuertes cargas de trabajo más rápida de su gama. Con una velocidad de impresión de 1.550 cps, la Epson DFX-9000 ofrece unos excelentes resultados en todo tipo de trabajos de procesamiento de datos y de impresión de borradores.

Fiabilidad de funcionamiento
Puede confiar en su volumen de impresión medio entre fallos (MVBFF) de 133 millones de líneas y un tiempo medio entre fallos (MTBF) de 20.000 horas encendida y una duración de la cinta de 15 millones de caracteres. Esta durabilidad asegura que no habrá interrupciones en su empresa.

Capaz de trabajar en todo tipo de entornos

Puede integrar la Epson DFX-9000 con el equipo existente, mediante interfaces serie, paralelo y USB estándar (opcionalmente a redes, coax).

Trabajando para su empresa

Su avanzado sistema de manejo de papel le permite realizar una gran variedad de tareas de impresión comercial, industrial y logística. Puede imprimir formularios de hasta 10 copias con un ancho del papel de 76.2 a 406.4 mm. También puede ampliar las posibilidades de la impresora con el cortador de perforación automática opcional.

Principales características

- La impresora matricial de 9 agujas para gran volumen de impresión más rápida de su gama
- Admite las cargas de trabajo exigentes con una velocidad de impresión de 1.550 cps
- Preparada para trabajar duro con un volumen de impresión de 133 millones de líneas
- Alta durabilidad con un MTBF** de 20.000 horas encendida
- Imprime formularios de hasta 10 hojas (1 original + 9 copias)
- Cinta de larga duración de 15 millones de caracteres
- Interfaces paralelo, serie y USB estándar (Opcionalmente a redes, coax)
- Manejo flexible del papel con dos tractores de serie



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones de la impresora DFX-9000

Método de impresión

Matriz de puntos de impacto en serie, 9 agujas

Dirección de impresión

Bidireccional en texto y unidireccional (o bidireccional via un software) en gráficos

Velocidad de impresión

Borrador ultravelocidad	1550 cps (10 cpi)
Borrador	1320 cps (10 cpi)
Calidad carta (NQL)	330 cps (10 cpi)

Juego de caracteres

11 versiones estándar 13 juegos de caracteres internacionales

Fuentes residentes (cpp)

Borrador ultravelocidad	10 cpi
Borrador	10, 12 cpi
NLQ (Roman / Sans Serif)	10, 12 cpi proporcional

Fuentes para códigos de barras

EAN-13, EAN-8, Interfoliado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Código-39, Código-128, POSTNET

Columnas Imprimibles

10 cpi	136
--------	-----

Formato

Pestañas	10 sets verticales / 32 horizontales
Omisión de perforación	Omisión de perforaciones programado en líneas

Mecanismo de alimentación del papel

Tractor de empuje dual, carga y devolución automática, ajuste de espesor de papel automático, detección de ancho de papel automático, ajuste para parte superior de formulario y modo de separación, alimentación a tractor ajustable, cortador de perforaciones (opcional) y tractor despegable (opcional)

Velocidad de alimentación de papel

26,5 milisegundos por 4.23 mm aprox. y 38.1 cm por segundo en alimentación continua

Buffer

128 KB o 0 KB, por selección de usuario

Compatibilidad

Windows® 95, NT 4.0, 98, 2000, Me, XP, Vista y 7

Interfases

Bidireccional IEEE 1284 Paralelo
USB 1.1, RS-232C Serial, Ranura tipo B para tarjetas de interfaz opcionales

Interfases opcionales

Ethernet Base T 10/100, RS-232 Serial

Lenguajes de impresora

Epson ESC/P®, IBM PPDS

Manejo del papel

Formularios de múltiples hojas

Frontal	1 original más 9 copias
Reverso	1 original más 6 copias
Alimentación continua	Ancho x largo = 76.2 x 76.2 mm a 419.1 x 558.8 mm
Etiquetas	Hoja de soporte ancho x largo = de 76.2 mm a 419.1 x 558.8 mm. Tamaño de etiquetas: más de 63.5 mm (ancho) 23.8mm (alto) 88.9 mm mínimo para formularios con etiquetas

Largo de página

Nivel de ruido

55 dBA (patrón ISO 7779)

Requisitos eléctricos

Voltaje nominal	100 a 240V AC
Rango de voltaje	90 a 264V AC
Rango de frecuencia nominal	50 a 60 Hz
Rango de frecuencia de entrada	49.5 a 60.5 Hz

Dimensiones físicas

Altura	14.3" (363 mm)
Ancho	27.6" (701 mm)
Profundidad	14.9" (378.5 mm)
Peso	34 kg (75lb)

Funciones del panel de control

9 botones, 6 LEDs y 1 LCD

Confiabilidad

MTBF	20,000 POH
Vida de cabezal	400 millones de caracteres
Vida de la cinta	15 millones de caracteres (modo borrador, a 10 cpi y 14 puntos por caracter)

Códigos de producto, consumibles y accesorios

Descripción Código de producto

Impresora de impacto DFX-9000	C11C605001
Cartucho de cinta de impresión	S015384
Unidad de tractor de tracción	C12C800381
Soporte/Base de Impresora	7102677

Garantía

Un (1) año de garantía limitada