



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 321

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			13/10/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350	1	S/. 915.25	S/. 915.25
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 915.25
				IGV	S/. 164.75
				TOTAL A PAGAR	S/. 1,080.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Confiabilidad y robustez en un tamaño compacto

Impresora de impacto LX-350



CARACTERÍSTICAS GENERALES

De la familia de impresoras matriciales más vendidas en el mundo llega la nueva LX-350. Con la misma tecnología, confiabilidad y calidad de sus antecesoras, pero con una presentación más compacta y robusta.

Con tecnología de 9 pines, la LX-350 alcanza velocidades de impresión de hasta 390 cps. Su conectividad USB y Paralela y un nuevo diseño más compacto (362 mm x 275 mm x 154 mm) la hacen una impresora muy práctica en el mercado e ideal para cualquier tipo de área de trabajo.

La LX-350 ofrece una confiabilidad asegurada de 10,000 horas de uso, un bajo costo de mantenimiento y ahora una nueva cinta con mayor rendimiento de hasta 4 millones de caracteres. La nueva LX-350 es la impresora ideal para negocios que buscan desempeño con ahorro.

Todos estos Beneficios más la garantía y soporte de Epson, hacen que esta impresora se convierta en la solución ideal para los negocios.

BENEFICIOS PRINCIPALES

Mejor Confiabilidad y Bajos Costos de Operación y Mantenimiento

- Volumen total de impresión de 20 millones de líneas
- Duración del cabezal de impresión de 400 millones de golpes
- El mejor TCO en el mercado gracias a la confiabilidad, robustez y bajos costos de impresión

Imprime gran variedad de documentos a alta velocidad

- 390 cps en 12 cpi modo borrador alta velocidad

Nueva cinta original con mayor rendimiento

- Rendimiento de 4 millones de caracteres y compatible con la LX-300+II y LX-300+

Capacidad de impresión de formas de 5 partes (1 original + 4 copias)

- Maneja con facilidad formularios de partes múltiples como formas de envío/embarque, impresión de cheques, facturas y recibos entre otros.

Conectividad accesible

- Fácil de adaptar con interfaces serial, paralela y USB de alta velocidad

Servicio y soporte

- Respaldada con un año de garantía por el soporte técnico Epson
- Amplia cobertura geográfica de Centros de Servicio Autorizado Epson



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones de la impresora LX-350

Método de impresión

Matriz de puntos de impacto en serie, 9 agujas

Dirección de impresión

Bidireccional con búsqueda lógica para texto y gráficos

Velocidad de impresión

Borrador de alta velocidad	347 cps (10 cpi)	357 cps (12 cpi)	390 cps (15 cpi)
Borrador de alta velocidad condensado	383 cps (17 cpi)	298 cps (20 cpi)	
Borrador	260 cps (10 cpi)	312 cps (12 cpi)	223 cps (15 cpi)
Borrador condensado	222 cps (17 cpi)	260 cps (20 cpi)	
Borrador con énfasis	130 cps (10 cpi)		
NLQ	65 cps (10 cpi)	78 cps (12 cpi)	55 cps (15 cpi)
	47 cps (17 cpi)	56 cps (20 cpi)	

Juego de caracteres

Versión estándar (13 juegos de caracteres) Juego Italic, Versión NLSF(43 juegos de caracteres) Italic table, PC437 (US estándar Europa), PC850 (Multilingue), PC860 (Portugués)

Fuentes residentes (cpi)

EPSON Draft : 10, 12, 15 cpi
EPSON Roman : 10, 12, 15 cpi, Proporcional
EPSON Sans Serif : 10, 12, 15 cpi, Proporcional
EPSON OCR-B : 10 cpi **

Fuentes para códigos de barras

EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 ,UPC-A ,UPC-E , Code 39 ,Code 128 ,POSTNET

Columnas Imprimibles

80 cpi (10 cpi) 96 cpi (12 cpi) 120 cpi (15 cpi) 137 cpi (17 cpi) 160 cpi (20 cpi)

Acceso del papel

Inserción manual Entrada trasera, salida superior
Tractor de empuje Entrada trasera, salida superior

Tamaño del papel

Hojas sueltas

Ancho 100 - 257 mm (3.9 - 10.1")

Longitud 100 - 364 mm (3.9 - 14.3")

Espesor 0.065 - 0.14 mm (0.0025 - 0.0055")

Formas múltiples

Ancho 100 - 257 mm (3.9 - 10.1")

Longitud 100 - 364 mm (3.9 - 14.3")

Espesor 0.12 - 0.39 mm (0.0047 - 0.015") (Total)

Sobres (No.6)

Ancho 165 mm (6.5")

Longitud 92 mm (3.6")

Espesor 0.16 - 0.52 mm (0.0063 - 0.0205") (Total)

Sobres (No.10)

Ancho 241 mm (9.5")

Longitud 105 mm (4.1")

Espesor 0.16 - 0.52 mm (0.0063 - 0.0205") (Total)

Formas continuas

Ancho 101.6 - 254.0 mm (4.0 - 10.0")

Longitud (por hoja) 101.6 - 558.8 mm (4.0 - 22.0")

Espesor 0.065 - 0.39 mm (0.0025 - 0.015") (Total)

Papel en rollo

Ancho 216 mm (8.5")

Espesor 0.07 - 0.09 mm (0.0028 - 0.0035")

Métodos de alimentación de papel

Estándar Por fricción, Tractor de empuje

Opcional Soporte para rollo de papel

Copias 1 original + 4 copias

Formato Espacio entre líneas de 4.23 mm (1/6") o programable en incrementos de 0.118 mm (1/216")

Buffer de entrada

128KB

Interfaces

Interfaces Bidireccional paralelo (IEEE-1284)
USB de alta velocidad(ver 2.0) Serial

Tipo de cinta de impresión

Estándar Negro
Duración de cinta de impresión 4.0 millones de caracteres
(Draft 10 cpi, 14 dots/character)

cpi : caracteres por 25.4 mm (caracteres por pulgada)

Nivel de ruido

Aprox. 53 dB(A) (ISO 7779 pattern)

Confiabilidad

Volumen total de impresión (MVB) 20 millones de líneas
(con excepción de cabezal de impresión)
10000 POH @ 25% de la carga
Duración del cabezal de impresión 400 millones de golpes/cable
POH : Power On Hours

Control Panel

4 switches and 5 LEDs

Condiciones de Operación

Temperatura 5 - 35°C
Humedad 10 - 80 % RH

Requisitos eléctricos

Voltaje AC 120 V / AC 220 - 240 V
Frecuencia 50 Hz / 60 Hz
Consumo de poder 27 W (ISO/IEC 10561 Letter pattern)
0.2W en modo auto off (120V) /
0.3W en modo auto off (230V)
Cumple con normas Energy Star

Dimensiones

Ancho 362 mm (348 mm sin manija)
Profundidad 275 mm
Altura 154 mm
Peso 4.1 kg

Compatibilidad

OS Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8
Microsoft® Windows Vista®
EPSON Status Monitor 3 Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8
Microsoft® Windows Vista®
EPSON Printer Setting Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8
Microsoft® Windows Vista®

Opciones

Impresora de impacto LX-350 - 120V C11CC24001
Impresora de impacto LX-350 - 220V C11CC24011
Cinta (Negra) S015631(LX-350)
Soporte para rollo de papel C12C811141



¡Nueva Cinta Original con mayor rendimiento!

- Rendimiento de 4 millones de caracteres
- Compatible con los modelos LX-300-II y LX-300+
- Cintas originales Epson protegen y dan mayor rendimiento a la impresora