



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 193

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			26/09/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		IMPRESORA TICKETERA MATRICIAL BIXOLON SP742MU	1	S/. 1,313.56	S/. 1,313.56
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 1,313.56
				IGV	S/. 236.44
				TOTAL A PAGAR	S/. 1,550.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS



Máximo ancho de impresión*	42
Velocidad de la impresión	
Máxima velocidad de impresión*	4.7 Carácteres por segundo
Espaciado entre líneas	4 mm
Tecnología de la impresión	
Cabeza de impresora*	9-pin
Dirección de papel	
Cut sheet width range	76 - 58 mm
Cut sheet thickness range	0.065 - 0.085 mm
Margen superior (rollo)	85 mm
Memoria	
Tamaño de buffer*	—
Conectividad	
Interfaz estándar*	USB 2.0
Resistencia	
Durabilidad de la cabeza de impresión	150 Millón de caracteres

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	✓
Sistema operativo MAC soportado	✓
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Linux soportado	✓
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008
Controlo de energía	
Consumo energético	? 36 W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	160 x 245 x 152 mm
Peso	3180 g
Condiciones ambientales	
Alcance de temperatura operativa	0 - 50 °C
Temperatura	-20 - 70 °C
Humedad relativa	0 - 90 %
Húmedad (en almacenaje)	5 - 95 %
Aprobaciones reguladoras	
Certificados	UL, C-UL, TÜV, CB, FCC Class A, VCCI Class A, EN55022, CE
Other features	
Tecnología de conectividad	Con cables
Tecnología de impresión	? Matriz de puntos
Memoria interna	? 2 MB