



**Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico**

Cotización No. 001 - 192

<b>NIT</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>CONTACTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CIUDAD</b>
			26/09/2016	
<b>TELÉFONO</b>	<b>DIRECCIÓN</b>	<b>EMAIL</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		IMPRESORA TICKETERA MATRICIAL STAR SP-742	1	S/. 1,144.07	S/. 1,144.07
2					
3					
4					
5					
6					
<b>Opciones de Pago:</b>				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 1,144.07
				<b>IGV</b>	S/. 205.93
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 1,350.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

**Validez:**

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# ESPECIFICACIONES TECNICAS



Última Actualización: OCT2011

## star

### IMPRESORA MATRICIAL DE PUNTO SP-742

La impresora de impacto SP742 es la última adición a la línea de impresoras robustas de Star Micronics. Diseñada específicamente para trabajar en entornos donde el calor y la humedad pueden alterar las letras en las comandas de la cocina. Esta impresora veloz, de dos colores ofrece un texto nítido y de fácil lectura para una rápida visualización. Presenta un diseño de la cubierta adecuado para una fácil carga de papel y una fuente de alimentación integrada para ahorrar espacio.



#### CARACTERÍSTICAS

- Alta velocidad y calidad de impresión, capaz de producir 13 recibos de 20 líneas por minuto (4.7 - 8.9 ips).
- Fácil carga de papel: 'Coloque e imprima'
- Literalmente coloca el rollo de papel al interior de la impresora, cierra la tapa y el papel estará cargado.
- Nuevo diseño resistencia a salpicaduras con curvas de fácil limpieza para usos robustos en cocinas o bares.
- Salida de dos colores para fines que requieren enfatizar algún texto
- Diseño compacto ya sea en modo vertical u horizontal
- Fuente de poder interna con cable universal incluido
- Nuevo diseño de mayor duración de la cinta, con 3 millones de caracteres en ribbon negro y una mayor duración en la versión negro/rojo

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DELTOC



## IMPRESORA MATRICIAL DE PUNTO SP-742

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN	
MÉTODO DE IMPRESIÓN	Matriz de impacto de punto de 9 agujas
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	Capaz de imprimir 13 recibos de 20 líneas por minuto desde 4.7 hasta 8.9 ips, dependiendo del número de columnas
VEL. DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL	Aproximadamente 5.6 ips
DIRECCIÓN DE IMPRESIÓN	Bi-Direccional (búsqueda lógica)
FUENTES DE IMPRESIÓN	
Matriz de carácter	7 x 9 / 5 x 9
Capacidad de columnas	42 / 35
Tamaño de carácter	1.2W x 2.42H mm / 1.5W x 2.42H mm
Páginas de códigos	40
Caracteres por pulgada	16.9 / 14.1
PAPEL	
CARGA DE PAPEL	Coloque e imprima. Carga fácil, con cubierta para ver a través de.
MANEJO DE PAPEL	
Ancho con guía incluida	76 (por defecto), 69.5, 58 (+/- 0.5) x 85 mm diámetro de rollo
Espesor de 1 capa	0.06 — 0.085mm
Capacidad de copia 2 capas	Original + 1, 0.05 — 0.08 / pieza, total menos 0.14
Capacidad de copia 3 capas	Original + 2, 0.05 — 0.08 / pieza, total menos 0.20
SENSOR DE PAPEL	Papel acabado
DURACIÓN DE RIBBON	
RC700B	3 millones de caracteres
RC700BR	Negro - 1.5 millón de caracteres / Rojo - 0.75 millón de caracteres
SISTEMA	
INTERFAZ	USB
BUFFER DE DATOS	8 Kbyte
PROGRAMA ROM	Memoria Flash (16Mbit), NV imagen bit de 256 Kbyte
EMULACIÓN	Modo Star y ESC/POS
OTROS	
FUENTE DE ENERGÍA	Fuente de poder interna con cable de poder incluido
SOPORTE DE CAJÓN DE DINERO	2 Drivers con sensores de compulsión
MONTAJE EN PARED	Disponible en todos los modelos
DIMENSIONES	160W x 245D x 152H mm
PESO	3.65 Kgs.
ESTÁNDAR EMI	VCCI Class A, FCC Class A, CE
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD	UL, C-UL, TUV, CB, En60950



Ventana para verificar el nivel del papel



Menor margen en la impresión del papel