



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 134

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			19/09/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS DATALOGIC MAGELLAN 2200VS	1	S/. 1,338.98	S/. 1,338.98
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 1,338.98
				IGV	S/. 241.02
				TOTAL A PAGAR	S/. 1,580.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Magellan® 2200VS

Lector Vertical



Características

- Lector vertical agresivo
- Avanzado software decodificador FirstStrike™
- Software opcional PIR
- Memoria flash para la fácil actualización de software
- Solución de conexión múltiple para las conexiones más comunes de terminales
- Puerto auxiliar RS232 para la fácil integración de un lector de mano
- Diagnóstico del terminal
- Capacidad opcional de decodificador RSS

Lector vertical de PV de comportamiento incomparable

El lector vertical Magellan 2200VS de PSC se diseñó utilizando la plataforma del Magellan para optimizar específicamente su comportamiento para aplicaciones medio / alta en tiendas de comestibles, farmacias, bazares y tiendas de primera necesidad. El Magellan 2200VS ofrece, a diferencia de otros lectores verticales competitivos, un comportamiento de categoría líder con un valor añadido de software único con características como el Informe del Índice de productividad y nuestro avanzado software decodificador FirstStrike. Y al estar basado en la plataforma Magellan, hace mucho más.

El Magellan 2200VS tiene un amplio, omni-direccional modelo de lector para maximizar la productividad y ergonomía para ambos métodos de lectura, barrido y presentación, y como los lectores Magellan, ofrece la memoria flash para facilitar las actualizaciones de software, apoya al informe de diagnóstico del terminal y es apto para todas las iniciativas de Sunrise 2005. El Magellan 2200VS también soporta las simbologías más comunes y ofrece un soporte adicional para RSS.

Inteligencia para su negocio

El Magellan 2200VS se diseñó para ser algo más que un simple lector de código de barras. Al estar equipado con el software para la obtención del índice de productividad (PIR Productivity Index Reporting), puede identificar y rastrear problemas de productividad con productos, lectores, líneas o cajas específicas. El software PIR hace del Magellan 2200VS una herramienta versátil para el incremento de la productividad en el punto de venta (PV) y eleva la cota de los lectores fijos a un nuevo nivel.

Integración "seamless"

Dado que el Magellan 2200VS es un producto PSC, puede contar con una fácil instalación y años libres de preocupaciones en su trabajo. El Magellan 2200VS es pequeño (15.2 x 9.7 cm) así que se integrará fácilmente tanto en la configuración existente de su PV como en una nueva. Igualmente, soporta todas las conexiones más comunes de terminales "out of the box", incluyendo IBM con USB. Adicionalmente, el Magellan 2200VS es compatible con los sistemas OPDS, JavaPOS permitiendo incluso una mayor flexibilidad de instalación en el PV.

Para posiciones fijas, el lector vertical, nada supera el comportamiento y la ricas características del Magellan 2200VS. Muy sencillo, es Magellan y nada supera a un Magellan.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

Especificaciones Magellan® 2200VS

Mecánicas

Altura: 15.2cm
Ancho: 15.2 cm
Profundidad: 9.7 cm
Peso: 1.1 kg

Ópticas

Presentación:
Líneas de barrido: 20
Velocidad: 6.000 rpm
Profundidad de campo: 23.3cm
Altura de lectura: 15.2 cm

Ambientales

Rango de temperatura
Operando: 10° a 40°C
Almacenamiento / transporte: -40° a 70°C
Humedad
Operando: 5 a 95% sin condensación
Almacenamiento / transporte: 5 a 95% sin condensación

Eléctricas

Requisitos de suministro de corriente alterna (CA)
9-265 V CA, 47-63 Hz
4.0 vatios (nominal),
9.6 vatios (máximo),
2.5 vatios (en espera)

Capacidad de decodificación

El Magellan 8100 autodiscrimina entre las siguientes simbologías:

- UPC versiones A & E
- UPC suplementarios (Booklans & Código cupón)
- UPC Add-ons (sub 2 o P2, sub 5 o P5 & C28)
- Simbología en espacio reducido Opcional (RSS -14 expandido y apilado)
- EAN 813
- JAN 813
- EAN / JAN dos niveles
- UCC/EAN 128
- Código 39 (con ASCII completo)
- Código 128
- Código 93
- 12 de 5
- Código de farmacia Italiano
- Codabar/NW7
- MSI/Plessey

Comunicaciones

Terminal:
IBM 46XX, cable único y dual RS232, IBM USB
Otros:
Puerto auxiliar RS232

Seguridad / Reglamentarias

Eléctricas:
EN 60950 (TÜV Europa)
PSC Mark (Japón)
UL 60950 (EE.UU.)
CSA-C22.2 No.60950 (Canadá)

Emisiones:

CISPR22-B (Universal)
FCC parte 15, Clase B (EE.UU.)
VCCI-B (Japón)
EN 55022-B (Europa)
NOM (México)

Seguridad del láser:

CDRH Clase IIa (EE.UU. / Canadá)
EN 60825-1 Clase I (Europa)
IEC 60825-1 Clase I (Universal)
 (PRECAUCIÓN: Radiación de láser, no mirar el haz)
IEC 60825 Clase I (Europa)

Otros

Compatibilidad EAS:
Hardware EAS integrado trabaja con Counterpoint IV, VI y VII modelos disponibles en Checkpoint Systems.



Soporte elevado opcional

