



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 12

|          |           |          |           |               |
|----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| NIT      | CLIENTE   | CONTACTO | FECHA     | CIUDAD        |
| TELÉFONO | DIRECCIÓN | EMAIL    | DESCUENTO | FORMA DE PAGO |

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

| ITEM              | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | VR. UNITARIO         | VR. TOTAL  |
|-------------------|--------|--|----------|----------------------|------------|
| 1                 |        | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS Motorola-Symbol Ls 1203 | 1        | S/. 449.15           | S/. 449.15 |
| 2                 |        |  |          |                      |            |
| 3                 |        |  |          |                      |            |
| 4                 |        |  |          |                      |            |
| 5                 |        |  |          |                      |            |
| 6                 |        |  |          |                      |            |
| Opciones de Pago: |        |  |          | <b>SUBTOTAL</b>      | S/. 449.15 |
|                   |        |  |          | <b>IGV</b>           | S/. 80.85  |
|                   |        |  |          | <b>TOTAL A PAGAR</b> | S/. 530.00 |

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

Validez:

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# Motorola-Symbol Ls 1203



# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Lector de Código de Barras Ls1203



**symbol**  
The Enterprise Mobility Company™

**Diseño resistente:** tarjeta de circuitos única, sometida a las pruebas de caídas desde 1,5 m de Symbol

**Interfaces múltiples:** RS-232, USB, interfaz de teclado (Keyboard Wedge) en un solo lector

**Diseño ergonómico híbrido:** ligero, elegante y equilibrado

**Lectura intuitiva:** diseño "plug and play"

**Lector lineal 1D de gran calidad:** opción de lectura con gatillo o Auto-Scan™ (modo continuo)

### Un valor extraordinario para un uso intensivo

El lector de mano LS1203 de Symbol Technologies ofrece tecnología de lectura láser de alta calidad, diseño ergonómico, facilidad de manejo y gran durabilidad a un precio muy asequible. El LS1203 está diseñado para cubrir las necesidades de los negocios pequeños y proporciona el rendimiento y las funciones necesarios para reducir significativamente los errores en la entrada de datos y aumentar la productividad día tras día en tiendas de regalos, ropa, deportes, joyerías, videoclubes, floristerías y otros pequeños negocios al por menor. Se trata de un lector de gran rentabilidad, muy cómodo y fácil de usar, que ofrece la fiabilidad y la protección de la inversión que han hecho de Symbol el líder mundial en terminales de mano de lectura de códigos de barras.

### Mayor productividad desde el primer momento

En las operaciones de paso por caja en los puntos de venta, el lector LS1203 mejora el rendimiento operativo desde el primer momento. Su diseño permite una instalación fácil y elimina cualquier problema que pudiera surgir durante la misma. El diseño ergonómico e intuitivo permite que no sea necesaria formación previa a su uso: los usuarios se familiarizarán con su manejo en sólo unos minutos. Al eliminar la entrada manual de datos, se reducen los errores en caja y se garantiza que siempre se cobra el precio correcto al cliente. Por todo ello, el paso por caja se agiliza, los clientes quedan más satisfechos y se logra una rápida recuperación de la inversión. En cuanto a las actividades administrativas, el LS1203 automatiza los procesos antes realizados en papel, como la gestión de inventario, con lo que se obtiene una información mucho más precisa y se pierde menos tiempo en las tareas diarias de administración, tiempo que puede dedicarse a la atención a los clientes.

### Resistente diseño combinado con una gran rentabilidad

Gracias a su diseño de tarjeta de circuitos única y su resistente elemento de lectura, el LS1203 soporta sin dificultad un uso diario y las ocasionales caídas accidentales. El LS1203 garantiza un uso intensivo cada día con unos costes de mantenimiento mínimos y el máximo tiempo operativo. Las interfaces múltiples integradas le proporcionan la protección de la inversión que necesita para garantizar que el lector que adquiere hoy pueda utilizarse con los sistemas de punto de venta del futuro.

### Calidad superior probada

Al adquirir el lector LS1203, obtiene la seguridad añadida que proporcionan los productos de Symbol, líder en el sector de los lectores de códigos de barras de mano, con millones de lectores en uso cada día por los principales minoristas de todo el mundo. Puesto que hasta los productos más resistentes requieren un servicio de mantenimiento y una estrategia de asistencia al cliente, Symbol Services ha diseñado una completa oferta de servicios que le ayudarán a proteger su inversión, manteniendo un rendimiento óptimo en todo momento. Si desea más información sobre cómo el lector LS1203 puede ayudarle en su pequeño negocio, o sobre otros productos y soluciones de Symbol, póngase en contacto con nosotros en el +1 800 722 6234 o +1 831 738 2400, o visite: [www.symbol.com/ls1203](http://www.symbol.com/ls1203)

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Especificaciones de la serie LS1203

### Características físicas

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tamaño:                 | 6,2 cm de alto x 18 cm de largo x 6 cm de ancho |
| Peso (sin cable):       | Aproximadamente 122 g                           |
| Voltaje y corriente:    | 5 +/- 10% V CC a 100 mA (Inactivo: <35 mA)      |
| Fuente de alimentación: | Alimentación del anfitrión o suministro externo |
| Color:                  | Blanco o negro para cajas registradoras         |

### Características de rendimiento

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tipo de lector:                 | Bidireccional  |
| Fuente de luz (láser):          | Diodo láser de 650 nm  |
| Velocidad de lectura:           | 100 lecturas por segundo   |
| Distancia de trabajo típica:    | De contacto a 20,32 cm en símbolos 100% UPC/EAN  |
| Contraste de impresión mínima:  | Mínimo reflectante de 30%  |
| Rotación: <sup>1</sup>          | ± 30° desde normal   |
| Ángulo vertical: <sup>2</sup>   | ± 65°  |
| Ángulo horizontal: <sup>3</sup> | ± 60°  |
| Capacidad de decodificación:    | UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN 128, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 1D/1D, código 128, código 128 ASCII completo, Codabar, entrelazado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11, variantes IATA, RSS, chino 2 de 5 |

Interfaces admitidas: RS-232; interfaz de teclado (Keyboard Wedge); USB

### Entorno del usuario

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Temperatura de funcionamiento: | 0° a 50°C  |
| Temperatura de almacenamiento: | -40° a 70°C  |
| Humedad:                       | 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación   |
| Especificaciones de caídas:    | Resiste múltiples caídas desde 1,5 m sobre hormigón  |
| Efecto de la luz ambiental:    | No le afecta la exposición a las condiciones de iluminación normales en fábricas y oficinas, ni tampoco la exposición directa a la luz del sol |
| Volumen del indicador sonoro:  | Seleccionable por el usuario: tres niveles   |
| Tono del indicador sonoro:     | Seleccionable por el usuario: tres tonos   |
| Descarga electrostática:       | Cumple con los requisitos de descarga de aire de 15 kV y descarga de contacto de 8 kV  |

1. Rotación (Inclinación): Se controla girando la muñeca en la dirección de las agujas del reloj o la dirección contraria.  
2. Ángulo vertical: Se controla subiendo y bajando la muñeca.  
3. Ángulo horizontal: Se controla moviendo la muñeca de izquierda a derecha y viceversa.


### Normativa

|                      |   |
|----------------------|---|
| Seguridad eléctrica: | UL1950, CSA C22.2 núm. 950, EN60950/IEC950  |
| EMV/RFI:             | FCC Parte 15 Clase B, ICES-003 Clase B, Directiva EMC de la Unión Europea, SMA de Australia, EMC de Taiwán, VCCI/MITI/Dentori de Japón. |
| Seguridad láser:     | IEC Clase 1   |

### Garantía

El lector LS1203 está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales por un periodo de 3 años (36 meses) a partir de la fecha de envío al cliente, siempre y cuando no se haya modificado el producto y se haya usado en condiciones normales y adecuadas. Consulte la garantía completa para enterarse de todos los detalles.

### Zona de decodificación del LS1203



## Acerca de Symbol Technologies

Symbol Technologies, Inc., The Enterprise Mobility Company™, líder reconocido mundialmente en movilidad en la empresa, ofrece productos y soluciones que capturan, transfieren y gestionan la información en tiempo real desde y hasta el punto de actividad. Las soluciones de movilidad empresarial de Symbol integran avanzados productos de captura de datos, tecnología de identificación por radiofrecuencia, plataformas de informática móvil, infraestructura inalámbrica, software de movilidad y programas de servicio de la mejor calidad con la marca Symbol Enterprise Mobility Services. Se ha comprobado que los productos y las soluciones de movilidad empresarial de Symbol aumentan la productividad de los empleados, reducen los costes de explotación, mejoran la eficacia operativa y brindan ventajas competitivas para las empresas más importantes del mundo. Para obtener más información, visite [www.symbol.com](http://www.symbol.com)



Dépto. central  
Symbol Technologies, Inc.  
One Symbol Plaza  
Holtsville, NY 11742-1300 (EE.UU.)  
TEL: +1 800 722 6224  
+1 631 728 2400  
FAX: +1 631 728 5998

Para la región Asia-Pacífico  
Symbol Technologies Asia, Inc.  
(Sucursal de Singapur)  
Asia Pacific Division  
220 Victoria Street #13-08/10  
Bugis Junction Office Tower  
Singapore 188024  
TEL: +65 6796 6600  
FAX: +65 6796 7188

Para Europa, Oriente Medio y África  
Symbol Technologies  
EMEA Division  
Symbol Plaza, Wilmersloh Triangle  
Berkshire, England RG41 5TP (Reino Unido)  
TEL: +44 118 9457880  
FAX: +44 118 9457880

Para América  
Symbol Technologies  
The Americas  
One Symbol Plaza  
Holtsville, NY 11742-1300 (EE.UU.)  
TEL: +1 800 722 6224  
+1 631 728 2400  
FAX: +1 631 728 5998

Página Web de Symbol  
Consulte la lista completa de filiales y  
sistemas partners de Symbol en todo el  
mundo en:  
[www.symbol.com](http://www.symbol.com)  
Correo electrónico:  
[info@symbol.com](mailto:info@symbol.com)