



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 212

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			27/09/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		MONITOR TOUCH SCREEN TOUCH TOUCH CT17, 17	1	S/. 1,847.46	S/. 1,847.46
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 1,847.46
				IGV	S/. 332.54
				TOTAL A PAGAR	S/. 2,180.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TCX

OT17

Monitor Touch 17"

Características

- Diseño y estilo elegante
- Panel táctil resistivo
- Gestión de cables inteligente
- Soporte desmontable / Soporte VESA
- A prueba de derrames y polvo
- Soporta 2do. Display y MSR



A prueba de derrames en la parte delantera y posterior del gabinete



Ángulo de visión ajustable hasta 80 grados



Botones en la cubierta trasera para control visual



Especificaciones

Modelo	M437RB
Tamaño de Pantalla	17"
Resolución	1280 * 1024
Panel de Brillo	250 cd/m ² (typ)
Ratio de Contraste	1000:1
Tiempo de Respuesta	8 ms (typ)
Ángulo de Vision	170°(H) / 160°(V)
Entrada Señal de Video	D-sub 15 pines / DVI-D
Funcion Touch	USB o RS232
Consumo de Energia	30W en operacion / 3W standby
Frecuencia de Entrada	Horizontal: 31.5 - 60.2 kHz ; Vertical: 56.3 Hz - 75 Hz
Fuente de Alimentacion	DC 12V +/- 10%
Temperatura	Operacion: 0°C - 40°C ; Almacenamiento: -10°C - 50°C
Humedad	Operacion: 20% - 80% ; Almacenamiento: 10% - 90%
Peso	5.86 Kgs. (neto)
Dimensiones Fisicas	399.2 (W) * 381.5 (H) * 200 (D)
Opcional	OT Series 2nd Display, Wall mount, MSR