



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 211

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| NIT | CLIENTE | CONTACTO | FECHA | CIUDAD |
| | | | 27/09/2016 | |
| TELÉFONO | DIRECCIÓN | EMAIL | DESCUENTO | FORMA DE PAGO |
| | | | | |

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--------------------------|--------|-------------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| 1 | | MONITOR TOUCH SCREEN TOUCH M437, 15 | 1 | S/. 1,508.47 | S/. 1,508.47 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| Opciones de Pago: | | | | SUBTOTAL | S/. 1,508.47 |
| | | | | IGV | S/. 271.53 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | S/. 1,780.00 |

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

M437 / M467

15" Touch Monitor / Multi-Touch Monitor



Features & Benefits

- ◆ Smart Cable Management
- ◆ Detachable Stand / Support VESA mounting
- ◆ Spill Proof & Anti-Dust
- ◆ Support 2nd Display & MSR
- ◆ True Flat Designed to Suit Harsh Environment (M467)
- ◆ Projective Capacitive Touch (M467PB)
- ◆ Resistive Touch (M437RA/M437RB/M467RB)



M437

M467

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC



Spil Proof of Front Panel



Support 2nd Display



Smart Cable management



Optional MSR

Specification

| MODEL NAME | M437RA | M437RB | M467TB | M467PB |
|-----------------------------|--|----------------------|--|--|
| Display Size | 15" | | 15" | |
| Optimal Resolution | 1024 * 768 | | 1024 * 768 | |
| LED backlight | LED | | LED | |
| Panel Brightness | 250 cd/m ² (typ) | | 250 cd/m ² (typ) | |
| Contrast Ratio | 500:1 | | 500:1 | |
| Response Time | 8 ms (typ) | | 8 ms (typ) | |
| Viewing Angle | 45°(R) / 45°(L) / 15°(U) / 30°(D) | | 45°(R) / 45°(L) / 15°(U) / 30°(D) | |
| Input Video Signal | D-Sub 15 pins | D-Sub 15 pins/ DVI-D | D-Sub 15 pins/ DVI-D | |
| Touch Function | USB | USB or RS232 | Resistive ELO Touch (USB or RS232 interface) | Projective Capacitive Touch (USB interface) |
| Power Consumption | 20W Operation 3W Standby | | 20W Operation 3W Standby | |
| Input Frequency | Horizontal: 31.5 ~ 60.2 kHz Vertical: 56.3Hz ~ 75Hz | | Horizontal: 31.5 ~ 60.2 kHz Vertical: 56.3Hz ~ 75Hz | |
| Power Supply | DC 12V +/- 10% | | DC 12V +/- 10% | |
| Temperature | Operation: 0°C ~ 40°C (32 F ~ 104F) Storage: -10°C ~ 50°C (14 F ~ 122F) | | Operation: 0°C ~ 40°C (32 F ~ 104F) Storage: -10°C ~ 50°C (14 F ~ 122F) | |
| Humidity | Operation: 20% ~ 80% Storage: 10% ~ 90% | | Operation: 20% ~ 80% Storage: 10% ~ 90% | |
| Weight | 4.67Kgs (10.3Lbs) | | 4.67Kgs (10.3Lbs) | |
| Physical Dimension WxHxD | 365.2 * 338.6 * 200 (mm) 143.8 * 133.3 * 78.7 (inch) | | 365.2 * 338.6 * 200 (mm) 143.8 * 133.3 * 78.7 (inch) | |
| Optional | M36X 2nd Display, Wall Mount MSR | | M36X 2nd Display, Wall Mount, White Color MSR, Front Bezel Design | |

* This specification is subject to change without prior notice.