



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 224

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			01/10/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		NVR 32 CANALES HK-DS7732NI-I4	1	S/. 2,355.93	S/. 2,355.93
2					
3					
4					
5					
6					
<b>Opciones de Pago:</b>				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 2,355.93
				<b>IGV</b>	S/. 424.07
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 2,780.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

**Validez:**

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# ESPECIFICACIONES TECNICAS



## especificaciones

Alarma de entrada / salida	Alarma de entrada / salida 16/4
Modelos disponibles	DS-7716NI-I4, DS-7716NI-I4-16P, DS-7732NI-I4, DS-7732NI-I4-16P
Alarma de entrada / salida	Alarma de entrada / salida 16/4
Los canales analógicos	N / A
Canales de audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KOhmios)
Salida de audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KOhmios)
CVBS	N / A
Dimensiones	445 x 390 x 70 mm (17.5 "x 15.3" x 2,8 ")
DVD-RW	N / A
Cuadros por segundo	N / A
HDMI / salida VGA	HDMI: 4K (3840 x 2160) / 60Hz, 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 1920 x 1080p / 60 Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz : 1920 x 1080p / 60 Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz
Ancho de banda de entrada	160Mbps
Bajo techo, en	N / A

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

especificaciones	
exteriores	
Entrada de video por IP	16-ch (4-ch @ 4K, o 16-ch @ 1080p)
Salidas de monitor	H.265 / H.264 + / H.264 / MPEG4
Interfaz de red	2 interfaces Ethernet auto-adaptativo RJ-45 10/100/1000 Mbps
Condiciones de operación	-10 A + 55°C (14 a 131°F) Humedad de trabajo 10 a 90%
PoE Switch (incorporado)	(-16P) 16 100 Mbps interfaces de red independientes PoE
El consumo de energía	Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA ≤80 W Consumo (sin disco duro) ≤20 W
Alimentación a través de Ethernet	(-16P) 16 100 Mbps interfaces de red independientes PoE
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA ≤80 W Consumo (sin disco duro) ≤20 W
Soporte RAID	N / A
Resolución de grabación	12 MP / 8 MP / 6 PM / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Resolución	Resolución de la grabación de 12 MP / 8 MP / 6 PM / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
RS-485 Soporte de teclado	N / A
Interfaz de serie	1-485 RS (Semidúplex), RS-232 1
Busqueda inteligente	N / A
almacenamiento	Max interfaces de 24 TB SATA para 4 4HDDs

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## especificaciones

reproducción sincrónica	N / A
De dos vías de entrada de audio	1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 kW)
interfaz USB	Panel frontal: 2 x USB 2.0; Panel posterior: 1 x USB 3.0
Compresión de video	N / A
Peso	≤ 5 Kg (sin disco duro)
modelo	DS-7700NI-I4



**HIKVISION**