

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO	RPC / RPM	FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365		-
			T. PAGO
			-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	Lector de codigo Pos D - kc5200zb	1	UNID	S/. 490	S/. 490
	Sistema óptico 2500 pixels				
	Fuente luminosa Red LED (660nm)				
	Resolución 4 mil				
	Distancia de lectura 30~200mm				
	Velocidad de lectura 270 scans / segundo				
	Contraste de impresión 45% 4mil/ 0.1mm				
	Voltaje 3.3v +/-5%				
	Corriente en lectura < 110mA				
	Corriente en descanso < 90 mA				
	Temperatura de operación 0 °C to 40 °C / 32 °F to 122 °F				
	Temperatura en almacenaje -20 °C to 60 °C / -4 °F to 140 °F				
	Códigos soportados UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11, code 32, Chinese Post				
	Rango de lectura Hasta 30 metros				
	Indicadores de lectura Vibración, Beep, y sonido				
	Tipo de batería Polímero 3.7V				
	Capacidad de la batería 1200 mAh good for 50,000 scans				
	Recarga Mediante puerto USB				
	Tiempo de recarga 4 horas				
	Material ABS plastic				
	Dimensiones 186 mm (L) x 67mm (W) x 91 mm (H)				
	Peso 140 g				
				TOTAL	S/. 490
				VALOR TOTAL	S/. 490



ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 18 AÑOS

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamarca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2131402-1-39

-

."

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

Pos-D
Digital Point of Sale

KC-5200ZB

Lector de códigos de barra inalámbrico CCD



El lector de códigos de barra KC5200ZB inalámbrico permite que los usuarios realicen lecturas mucho más rápido y a más distancia. Este lector puede leer correctamente casi cualquier código 1D, dándole la tranquilidad de un trabajo realizado correctamente.

Su tecnología Zigbee le permite tener que recargar menos veces el equipo, dándole más tiempo de operación.

Su batería de larga duración le permite trabajar durante días sin tener que preocuparse por una recarga. Puede utilizarlo en almacenes, tiendas, controles de acceso entre otros.

- Velocidad de lectura: 270 scan/segundo
- Puede almacenar hasta 400 lecturas
- Rango de lectura, hasta 100 metros de distancia (Rango Libre)
- Batería de larga duración: hasta 50,000 lecturas por recarga

Pos-D

Digital Point of Sale

Especificaciones	
Sistema óptico	2500 pixels
Fuente luminosa	Red LED (660nm)
Resolución	4 mil
Distancia de lectura	30~200mm
Velocidad de lectura	270 scans / segundo
Contraste de impresión	45% 4mil/ 0.1mm
Voltaje	3.3v +/-5%
Corriente en lectura	< 110mA
Corriente en descanso	< 90 mA
Temperatura de operación	0 °C to 40 °C / 32 °F to 122 °F
Temperatura en almacenaje	-20 °C to 60 °C / -4 °F to 140 °F
Humedad en operación	10% ~ 90%
Resistencia a los golpes	1.5m drops
Peso	140 g
Dimensiones	186 mm (L) x 67mm (W) x 91 mm (H)
Material	ABS plastic
Interfaz	USB HID / USB ComPort emulation (USB-HID)
Códigos soportados	UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11, code 32, Chinese Post
Botón de activación	Gatillo
Memoria	Hasta 400 lecturas
Rf standard	2.4G/IEEE 802.15.4
Rango de lectura	Hasta 30 metros
Indicadores de lectura	Vibración, Beep, y sonido
Tipo de batería	Polimero 3.7V
Capacidad de la batería	1200 mAh good for 50,000 scans per charge
Recarga	Mediante puerto USB
Tiempo de recarga	4 horas
Certificaciones	FCC, CE AND ROHS CERTIFIED