



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 303

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			12/10/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PANTALLAS DE PROYECCION Electrica Control Remoto 2.0 X 1.5	1	S/. 1,508.47	S/. 1,508.47
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 1,508.47
				IGV	S/. 271.53
				TOTAL A PAGAR	S/. 1,780.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC



CARACTERISTICAS:

- Pantalla de vinilo blanco mate con borde negro de 3 cms de ancho. Ganancia 1:1, Angulo de vista 180°, anti réflex. Sirve para cualquier tipo de de presentación Video, PC, transparencias, etc.
- Pantalla de una sola pieza sin uniones de fácil limpieza y lavable.
- Pantalla graduable a nivel deseado. Pantalla resistente al moho y retardante al fuego. Parte inferior con tubo metálico que le da firmeza y estabilidad a la pantalla a nivel deseado.
- Pantalla con respaldar de color negro (fondo)
- Soporte metálico octogonal, excelente presentación, Incluye accesorios para fácil instalación. (Soporte tratado con material antioxidante).
- Sistema de Pantalla Eléctrica Motorizada con CONTROL REMOTO RF (Radio Frecuencia – Alcance hasta 100 mts.)
- Conexión directa 220 voltios, motor de 200 w. 2 Amp.
- Forma de Presentación: En Manga plástica y caja de cartón doble