



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 163

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			20/09/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON POWERLITE 1960	1	S/. 6,186.44	S/. 6,186.44
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 6,186.44
				IGV	S/. 1,113.56
				TOTAL A PAGAR	S/. 7,300.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Epson PowerLite 1960 Multimedia Projector

Pantalla de imagen

Display System	3-Chip LCD
Resolución Nativa	XGA - 1024 x 768
Resoluciones soportadas	No especificado por el fabricante
Formato	NTSC 4.43 PAL 60, M, N SECAM
Compatibilidad HDTV	720p 1080i 1080p
Pixels	2359296
Brillo	5000 lúmenes
Uniformidad	89%
Relación de aspecto	04:03
Relación de contraste	3000:1
3D	<i>Ninguno</i>
Gama de colores	16,77 millones
Tomografía	No especificado por el fabricante

Lente

Lente	F 1,51 a 1,99 (f = 18,2-29,2 mm)
Desplazamiento de la lente	No especificado por el fabricante
Ampliar	1-1.6x
Distancia de proyección	No especificado por el fabricante
Relación de alcance	1.38 - 2.24:1
Tamaño de proyección	30-300 "/ 762,00-7620 0,00 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

Características	
Corrección Keystone	Si, vertical: $\pm 30^\circ$ Si, Horizontal: $\pm 30^\circ$
Picture-in-Picture	Si
Techo aumentable	Si
Pantalla de proyección trasera	Si
Opción Inclinación Proyección	Si
Altavoz incorporado	Si, 10W (Mono)
Conectores de entrada / salida	
Entradas / Salidas	1x DisplayPort Video 1x HDMI Audio / Video 2x 15-pin VGA Video (Entrada) 1x componente RCA Audio / Video 1x Ethernet LAN 1x RS-232C Audio / Video 1x 15-pin VGA (Salida) 1x USB 2.0 tipo A hembra 1x USB 2.0 Tipo B Macho
General	
Lamp (Lámpara)	1x UHE
Watts	245W
Vida	Modo normal: 2500 Horas Modo Eco: Horas 4000
Ruido del ventilador	Modo normal: 37 dB en modo Eco: 29 dB
Reloj de píxeles máximo	No especificado por el fabricante
Control Remoto	Si
Seguridad	Cable Lock Slot Candado
Requisitos de alimentación	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía	Modo Normal: 353W Modo de espera: 0,5 W
Altitud	No especificado por el fabricante
Temperatura	Funcionamiento de 41 a 95 ° F (5 a 35 ° C)
Dimensiones (An)	14,8 x 3,6 x 10,7 "/ 37,6 x 9,1 x 27,2 cm <i>Excluyendo pies</i>
Peso	8,5 libras / 3,86 kg