

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELE	RPC / RPM		FECHA	CIUDAD
EONO				
-	RPM # 999033365 RPC: 959354677		12-nov-2015	
				T. PAGO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	ViewSonic LightStream PJD5153 - Proyector DLP - 3D	1	UNID	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00
2	Manual y documentación de usuario	1	UNID	S/. 0.00	S/. 0.00
3	Fuente de Alimentacion	1	UNID	S/. 0.00	S/. 0.00
4	Cable Av	1	UNID	S/. 0.00	S/. 0.00
5	Control Remoto y Baterias	1	UNID	S/. 0.00	S/. 0.00
6	Cable VGA	1	UNID	S/. 0.00	S/. 0.00
7	Certificado de Garantia	1	UNID	S/. 0.00	S/. 0.00
				TOTAL	S/. 1,600.00
				VALOR TOTAL	S/. 1,600.00

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

_"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

Proyector SVGA LightStream™ de 800x600

Color real en cualquier luz.*

PJD5153



El proyector de valor PJD5153 LightStream™ de ViewSonic® le permite experimentar colores reales en cualquier condición de iluminación. Ya sea para aulas, salas de reuniones o cines en casa, los proyectores LightStream de ViewSonic ofrecen planificación de clases, presentaciones y películas con colores vivos e imágenes nítidas. Equipado con la tecnología SuperColor™ y una salida de alta brillantez, este proyector logra un perfecto balance de color y la luz para ofrecer lo último en precisión de color sin compromiso. Además de un rendimiento increíble de pantalla, el proyector PJD5153 cuenta con un diseño inteligente e intuitivo que incluye un teclado táctil para una operación simple, un control remoto programable, una tapa superior de fácil acceso para la lámpara y un compartimento para cables opcional para reducir el desorden. La serie de proyectores PJD5 LightStream de ViewSonic, que ofrece colores reales e increíble a un precio accesible, son la solución de proyección multifunción ideal para cualquier habitación.

Características importantes:

La tecnología SuperColor ofrece colores superiores y enriquecidos.

Hasta 3300 lúmenes ANSI y relación de contraste de 20.000:1

5 configuraciones de visualización a elegir, para una amplia variedad de situaciones de uso

La tecnología SonicExpert ofrece sonido optimizado con una cavidad de altavoz de gran tamaño y un potente amplificador

La interfaz intuitiva incluye teclado táctil, lámpara con puerta superior y sistema de manejo de cables opcional

Diseñado para:

Educación

Empresas

Inicio



Proyector SVGA LightStream™ de 800x600

PJD5153

Distancia de proyección		Tamaño de pantalla (16:9) Diagonal	
Pulg.	Metros	Pulg.	Metros
59,5-65,3	1,51-1,66	40	1,0
74,4-81,6	1,89-2,07	50	1,3
89,3-97,9	2,27-2,49	60	1,5
104,2-114,2	2,65-2,9	70	1,8
119,0-130,6	3,02-3,32	80	2,0
133,9-146,9	3,4-3,73	90	2,3
148,8-163,2	3,78-4,15	100	2,5
178,6-195,8	4,54-4,97	120	3,0
223,2-244,8	5,67-6,22	150	3,8
297,6-326,4	7,56-8,29	200	5,1
372,0-408,0	9,45-10,36	250	6,4



Anillo de enfoque
Anillo de zoom
Panel de control



Sensor remoto IR
Lentes de proyección
Orificio de ventilación
Pie de elevación
Entrada/Salida de audio
Entradas de S-Video/Vídeo
USB tipo mini B
RS232
Ranura de bloqueo Kensington®
Salida del monitor
Entrada VGA
Entrada de CA

Especificaciones

PANTALLA	Tipo	Dispositivo digital de microespejos (DLP™) de 0,55"
	Resolución	800 x 600 (nativo)
	Lentes	Zoom óptico manual/enfoque óptico manual 1.1x
	Trapezoidal	Corrección trapezoidal manual vertical (± 40°)
	Tamaño	30 – 300 in / 0,76 – 7,62 m (diagonal)
	Distancia de alcance	3,3 – 32,8 ft / 1,0 – 8,0 m
	Relación de alcance	1,86–2,04:1
	Lámpara	190 W
	Vida útil de la lámpara	5000 / 6000 / 8000 horas* (Normal / Modo ecológico / Modo DynamicEco™)
	Brillantez	3300 lm
	Relación de contraste	20.000:1 (modo DynamicEco)
	Proporción dimensional	4:3 (nativo), 16:9
	Profundidad de color	30 bits, 1 070 millones de colores (10+10+10)
SEÑAL DE ENTRADA	Computadora y vídeo	NTSC M (3,58MHz), 4,43MHz, PAL (B, D, G, H, I M, N, 60), SECAM (B, D, G, L, L1), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
	Frecuencia	Fh: 15–102KHz, Fv: 23–120Hz
COMPATIBILIDAD	PC	Hasta 1600-1200
	Mac®	Hasta 1400x1050 (puede requerir adaptador Mac)
CONECTOR	Entrada RGB	Mini D-sub de 15 pines (x2)
	Salida RGB	Mini D-sub de 15 pines
	Entrada compuesta	Conector RCA
	S-video	Mini Din de 4 clavijas
	Entrada de audio	Mini conector de 3,5 mm
	Salida de audio	Mini conector de 3,5 mm
	USB	Tipo B mini (para servicio y control del mouse)
	Control	RS232

AUDIO	Altavoz	2 W (x1)
NIVEL DE RUIDO	Normal / modo ecológico	32 dB / 27 dB
ALIMENTACIÓN	Voltaje	100–240 V CA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)
	Consumo	65W (máx) / <0,5W (modo de espera)
CONTROLES	Básicos	Encendido, trapezoidal/teclas de flechas, izquierda/ blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de teclas del panel, modo/ingreso, automático, fuente
	OSD	Pantalla, imagen, fuente, configuración de sistema (básico), Configuración (avanzada), información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0–40 °C (32–104 °F)
	Humedad	10–90% (sin condensación)
	Altura	0–6.000 pies (1.800 m), funciona hasta a 10.000 pies (3.048 m)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas	12,44 x 8,98 x 4,08 in / 316 x 228 x 103,7 mm
	Empaque	16,0 x 8,54 x 13,0 in / 408 x 217 x 330 mm
PESO	Neto	4,63 lb / 2,1 kg
	Bruto	7,5 lb / 3,4 kg
REGULACIONES	CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (incluido ICES-003), CE, C-Tick, Mexico Energy, EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, TUV-S, PSB, KCC, KC, SASO, CCC, WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP	
GARANTÍA	Garantía limitada de 3 años para las piezas y la fabricación, y garantía limitada de 1 año para la lámpara.	

Accesorios opcionales

Puerta de enlace para presentación inalámbrica.....	WPG-370
Lentes obturadores activos 3D.....	PGD-350
Kit de montaje para techo.....	WMK-005
Gestión de cable.....	PJ-CM-001
Estuche flexible.....	PJ-CASE-008

¿Qué hay en la caja?

Proyector PJD5153, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario)



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

*Basado en la desviación normal de las condiciones de iluminación de la oficina/el aula/el hogar. **La vida útil de la lámpara puede variar de acuerdo con el uso real y otros factores. Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías, DLP® y el logotipo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17415-00B-09/14]

www.viewsonic.com