



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 111

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			12/09/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PROYECTOR MULTIMEDIA ViewSonic LightStream PJD5153	1	S/. 1,355.93	S/. 1,355.93
2					
3					
4					
5					
6					
<b>Opciones de Pago:</b>				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 1,355.93
				<b>IGV</b>	S/. 244.07
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 1,600.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

**Validez:**

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

**ViewSonic®**  
See the difference® 

## Proyector SVGA LightStream™ de 800x600

Color real en cualquier luz.\*

**PJD5153**



El proyector de valor PJD5153 LightStream™ de ViewSonic® le permite experimentar colores reales en cualquier condición de iluminación. Ya sea para aulas, salas de reuniones o cines en casa, los proyectores LightStream de ViewSonic ofrecen planificación de clases, presentaciones y películas con colores vivos e imágenes nítidas. Equipado con la tecnología SuperColor™ y una salida de alta brillantez, este proyector logra un perfecto balance de color y la luz para ofrecer lo último en precisión de color sin compromiso. Además de un rendimiento increíble de pantalla, el proyector PJD5153 cuenta con un diseño inteligente e intuitivo que incluye un teclado táctil para una operación simple, un control remoto programable, una tapa superior de fácil acceso para la lámpara y un compartimiento para cables opcional para reducir el desorden. La serie de proyectores PJD5 LightStream de ViewSonic, que ofrece colores reales e increíble a un precio accesible, son la solución de proyección multifunción ideal para cualquier habitación.

### Características importantes:

La tecnología SuperColor ofrece colores superiores y enriquecidos.

Hasta 3300 lúmenes ANSI y relación de contraste de 20.000:1

5 configuraciones de visualización a elegir, para una amplia variedad de situaciones de uso

La tecnología SonicExpert ofrece sonido optimizado con una cavidad de altavoz de gran tamaño y un potente amplificador

La interfaz intuitiva incluye teclado táctil, lámpara con puerta superior y sistema de manejo de cables opcional

### Diseñado para:

Educación

Empresas

Inicio

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## PJD5153

Standard Resolution 4:3 (5VGA) 3,200 Lumens Value Business Projector



### Diseño curvo premium con teclado intuitivo

Con su acabado mate y sus bordes redondeados, el proyector LightStream destaca frente a la competencia. Un teclado táctil facilita el uso gracias a sus botones cóncavos y en relieve, más un botón central de referencia. Juntos facilitan la instalación en entornos con poca luz o si el proyector se monta en el techo.

### SuperColor™, los colores más precisos del mercado

La exclusiva tecnología SuperColor™ de ViewSonic ofrece una paleta de colores superior al resto de los proyectores del mercado garantizando que los usuarios disfruten de colores más realistas y precisos. Con un exclusivo diseño de la rueda de colores y capacidades de control dinámico de la lámpara, la tecnología SuperColor™ proyecta imágenes con un rendimiento de color fiable y fiel a la realidad en todos los escenarios, al tiempo que reduce la fatiga ocular en las imágenes brillantes y oscuras.



SuperColor™ projectors offer color accuracy levels



Conventional projectors offer low-quality images



### Sonido más nítido, agradable y potente con SonicExpert™

A partir de innovadores y exclusivos desarrollos en los altavoces (rediseño del transductor y la cámara), los proyectores LightStream ofrecen un rendimiento de audio superior al resto de los proyectores del mercado. Los compactos pero potentes altavoces suenan con más fuerza y hacen que el sonido llegue más lejos, con la suficiente potencia para ir de una punta a otra de la sala

de reuniones.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## PJD5153

Standard Resolution 4:3 (SVGA) 3,200 Lumens Value Business Projector

### Technical Specifications

PROYECCION	Resolución	800 (H) x 600 (V)	
	Brillo (lúmenes ANSI)	Máximo: 3.200 lm Típico: 2.880 lm (tip.) Mínimo: 2.560 lm (mín.)	
	Contraste (con relación de contraste dinámico)	15.000:1 (máx.; con DynamicEco) 2.400:1 (tip.; sin DCR) 2.000:1 (mín.; sin DCR)	
	Horas de vida de lámpara (Normal / Eco / DynamicEco)	5.000/6.000/10.000 h	
	Potencia de la lámpara (vatios)	190W	
	Relación de alcance	1,86 ~ 2,04 (53" ± 3% a 2 m)	
	Distancia de alcance (m)	1,0 ~ 8 (3,28 ~ 32,8 pies)	
	Desplazamiento de la lente	N/A	
	Zoom óptico	Manual	
	Zoom digital	0,8X ~ 2,0X	
	Compensación óptica	120 % +/- 5 %	
	Tamaño de pantalla (pulg.)	30~300 diagonal	
	Profundidad de color	1.070 millones de colores (30 bits por color)	
	Corrección trapezoidal	Vertical: +40 ~ -40° (manual)	
	Nivel de ruido (Normal / Eco)	34 dB (máx.), 32 dB (prom.) / 31 dB (máx.), 29 dB (prom.)	
	Relación de aspecto	4:03	
	Tipo	TI DMD 0,55 x 2x LVDS SVGA DMD Type-450	
	ALTAVOZ	1 x 2 W	
	ENTRADA DE CONECTOR	RGB (VGA/D-Sub)	DB-15 x2; admite video componente mediante DB-15.
		Video componente	Compartido con RGB (x2)
S-Video		Mini-Din de 4 clavijas (x1)	
Video compuesto		RCA-1 x 1	

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## PJD5153

Standard Resolution 4:3 (SVGA) 3,200 Lumens Value Business Projector

	Entrada de audio (audio de PC, analógico)	Miniconector mono de 3,5 mm (x1)
	Mini USB	x1
SALIDA DE CONECTOR	RGB (VGA/D-Sub)	DB-15 x1
	Entrada de audio (audio de PC, analógico)	Miniconector mono de 3,5 mm (x1)
CONTROL DE CONECTOR	RS-232	DB-9 (x1); (función remota por cable)
SEÑAL DE ENTRADA	Video	NTSC: NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz PAL: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM: SECAM (B, D, G, K, K1, L) SD: 480i y 576i ED: 480p y 576p HD: 720p, 1080i, 1080p
	Frecuencia (Horizontal / Vertical)	15 ~ 102 kHz / 23 ~ 120 Hz
COMPATIBILIDAD CON PC	Sincronización con PC	Analógica 800 x 600 a 60 Hz (nativo)
	Sincronización con Mac®	Admite hasta 1.600x1.200 a 60 Hz (igual que PC)
ALIMENTACIÓN	Voltaje	100 ~ 240 V de CA 50/60 Hz (conmutación automática)
	Consumo	265 W máx.; Modo de espera: < 0,5 W (siempre que el ahorro de energía esté activado)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura (°C/°F)	0 ~ 40 °C / 32 ~ 104 °F
	Humedad	10 ~ 90%, sin condensación
	Altitud	0 ~ 1,8 km (6.000 pies), operativo hasta 3 km (10.000 pies) con fiabilidad y rendimiento reducidos.
DIMENSIONES (ancho x alto x profundidad)	Físicas (pulg. / mm)	12,44 x 4,08 x 8,98; 316 x 103,7 x 228
	Embalaje (pulg. / mm)	16 x 13 x 8,54; 408 x 330 x 217
PESO	Neto (kg / lb)	2,1 / 4,63



# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## PJD5153

Standard Resolution 4:3 (SVGA) 3,200 Lumens Value Business Projector

	Bruto (kg / lb)	< 7,5 / 3,4 (diferente según SKU)
<b>NORMATIVAS</b>	Estándar	CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (incluido ICES-003), CE,C-Tick Registro/prueba energética mexicana, EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, TUV-S Mark (Argentina), PSB, KCC, KC, SASO, CCC WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP
<b>GARANTÍA</b>		**La garantía ofrecida puede variar de un mercado a otro.
<b>Contenido de la caja</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cable de alimentación, 1,8 m, negro 1 *</li> <li>2. Cable VGA, 1,8 m, negro x 1</li> <li>3. Mando a distancia con baterías (sin láser)</li> <li>4. Guía de inicio rápido (versión de una hoja) x 1</li> <li>5. Asistente en CD de ViewSonic (con manual de usuario) x 1</li> <li>6. Tarjeta de garantía y pegatina (solo VSCN)</li> </ol> <p>* El cable de alimentación adecuado se envía con el proyector al punto de destino (los cables de alimentación europeos y británicos deben incluirse en envíos VSE).</p> <p>**El contenido real puede variar de un mercado a otro.</p>



**ViewSonic®**  
See the difference®

## Proyector SVGA LightStream™ de 800x600

PJD5153

Distancia de proyección		Tamaño de pantalla (16:9) Diagonal	
Pulg.	Metros	Pulg.	Metros
50.5-85.3	1.31-1.88	40	1.0
74.4-81.8	1.89-2.07	50	1.3
80.3-97.9	2.27-2.49	60	1.5
104.2-114.2	2.65-2.9	70	1.8
119.0-130.6	3.02-3.32	80	2.0
133.9-146.9	3.4-3.73	90	2.3
148.9-163.2	3.76-4.15	100	2.5
173.6-195.9	4.34-4.97	120	3.0
223.2-244.9	5.67-6.23	150	3.8
267.6-326.4	7.56-8.29	200	5.1
372.0-438.0	9.45-10.36	250	6.4



Arillo de enfoque

Arillo de zoom

Panel de control

Sensor remoto IR

Lentes de proyección

Órificio de ventilación

Pie de elevación

Entrada/Salida de audio

Entradas de S-Video/Video

USB tipo mini B

RS232

Ranura de bloqueo Kensington®

Salida del monitor

Entrada VGA

Entrada de CA