

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELE	RPC / RPM		FECHA	CIUDAD
EONO				
-	RPM # 999033365 RPC: 959354677		12-nov-2015	
				T. PAGO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	FORZA POWER TECHNOLOGIES FORZA SL SERIES SL-762LCD-U	1	UNID	S/. 680.00	S/. 680.00
				TOTAL	S/. 680.00
				VALOR TOTAL	S/. 680.00

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

- EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2131402-1-39

-

."

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

Sistema de alimentación ininterrumpible

La nueva serie de sistemas UPS inteligentes de Forza ha sido rediseñada con una innovadora pantalla de LCD, caracterizada por una interfaz de usuario fácil de leer y por la visualización de los niveles de energía en tiempo real. La serie SL constituye la solución total tanto para instituciones públicas como privadas del sector educacional, financiero y de gobierno. Esta serie se ha posicionado a la vanguardia en su clase al integrar la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión y las funciones de respaldo, todo en una sola unidad. Con un tiempo de autonomía extendido, a la par con una protección eléctrica integral, esta UPS evita la pérdida de datos ya que mantiene el suministro ininterrumpido de corriente a los equipos críticos conectados en la unidad.



CARACTERÍSTICAS

- Nueva pantalla LCD de fácil lectura
- UPS inteligente e interactiva
- Incluye la supresión de sobretensión, funciones de regulación de voltaje y de respaldo con baterías de larga duración
- Regulador automático (AVR) mediante reducción y elevación de voltaje
- Puerto USB habilitado
- Unidad de alto desempeño
- Incluye software ForzaTracker

UPS
SL-761LCD/762LCD
750VA
PROTECTION LEVEL 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería

SL-761LCD/SL-762LCD

- 1 Protección de línea telefónica fax y módem
- 2 Puerto USB para datos
- 3 Entrada CA
- 4 Interruptor de cortacircuito de reposición manual
- 5 Cinco tomacorrientes con respaldo de batería
- 6 Un tomacorriente exclusivo contra sobretensiones
- 7 Cuatro tomacorrientes con respaldo de batería y protección contra sobretensiones

MODELO	CARACTERÍSTICAS	SL-761LCD	SL-761LCD-D	SL-762LCD-C	SL-762LCD-U
CAPACIDAD		750VA/375W			
ENTRADA	Tensión nominal	120V		220V	
	Margen de tensión	89-145VCA		162-268VCA	
	Frecuencia	45-65Hz (detección automática)	40Hz - ∞ (detección automática)	45-65Hz (detección automática)	
	Tipo de enchufe	NEMA 5-15P		Enchufe italiano (CEI 23-50)	NEMA 5-15P
SALIDA	Tensión nominal	120V +/- 10%		220V +/- 10%	
	Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
	Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería			
	Forma de onda	Onda senoidal modificada			
	Número total de salidas	6 (NEMA 5-15R)		4 italiano (CEI 23-50)	6 (NEMA 5-15R)
	Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas	5		4	5
	Protección contra sobrecargas solamente	1		0	1
	Protección para línea de teléfono, fax y módem	RJ-11			
	Administración vía USB	Incluido			
	BATERÍA	Tipo y número de baterías	12V 7.0Ah (1)		
Tiempo de autonomía		10 min			
Tiempo de recarga		Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas			
REGULACIÓN DE TENSIÓN	Regulación de tensión (120/220V)	120V		220V	
	Característica de refuerzo (120/220V)			Vin x 1,18	
	Característica de compensación (120/220V)			Vin x 0,85	
REGULACIÓN DE FRECUENCIA	Selección de frecuencia automática	Incluido			
TRANSFERENCIA A LÍNEA/BATERÍA	Tiempo de transferencia típico	2-6ms típico			
	Transferencia por baja tensión de línea a batería (120/220V)	89VCA		162VCA	
	Transferencia por alta tensión de línea a batería (120/220V)	145VCA		268VCA	
ALARMA/INDICADORES	Indicadores visuales	Práctica pantalla LCD con iluminación de fondo azul que indica el estatus de las baterías, el voltaje de entrada/salida y el modo de operación.			
	Tono audible	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga y falla: sonido continuado			
PROTECCIÓN	Protección total	Regulación de tensión de línea: 110%+20%/-10%; después de 5 minutos interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%; interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla.			
	Joules	Modo de batería:120%+20%/-0%; interrumpe de inmediato el paso de corriente 320J			
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Opción de “arranque en frío”	Incluido			
	Recarga automática	Incluido			
AMBIENTE	Temperatura de funcionamiento	0-40°C			
	Temperatura de almacenamiento	-15-45°C			
	Humedad relativa	0-90% sin condensar			
	Nivel de ruido	<40dB a un metro			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Interruptor de encendido	Interruptor iluminado			
	Carcasa	Plástico HIPS			
	Color	Negro			
	Longitud del cable	1,3m			
	Dimensiones de la unidad	287x100x142mm			
	Peso neto de la unidad	4.3kg			
INFORMACIÓN ADICIONAL	Garantía	2 años			
	Contenido del empaque	Unidad de UPS, Guía del usuario, CD (ForzaTracker), cable USB			

KASPERKY®

