

Dräger PARAT® 3260 Equipo de escape filtrante

Equipo de escape con boquilla/pinza para la nariz Dräger PARAT® 3260 con filtro ABEK 15 homologado según las regulaciones para equipos de escape industriales (DIN 58647-7). Proporciona 15 minutos para el escape. En comparación con la PARAT® 3200, el equipo y el filtro están sellados al vacío, lo que lo hace adecuado para zonas de clima tropical.

Boquilla/Pinza para la nariz

- Fugas mínimas
- Recomendado para personas con barba

Clip para el cinturón integrado

- Para un transporte seguro y cómodo del equipo

Tapa transparente

- Una inspección visual del equipo es posible en todo momento
- La fecha de caducidad del filtro es fácil de encontrar

Etiqueta de información en el interior

- Protegida contra abrasiones
- Información de un vistazo: pictogramas fácilmente entendibles para una colocación rápida y correcta del equipo en situaciones de peligro



Cinta de sellado TPE

- Fácil de abrir y cerrar: sustitución de los filtros rápida y fácil

Zonas de sujeción antideslizantes

- Superficies resistentes para un uso seguro incluso con guantes

Vida útil

- Extensión de la vida útil hasta un total de 12 años cambiando el set de sustitución a los 6 años según se indica en las instrucciones de uso

Carcasa resistente

- La boquilla y el filtro están sellados al vacío en una bolsa de aluminio y protegidos además por la carcasa
- Disponible para el uso en los entornos de trabajo más duros

D-28605-2015

Ventajas

Protección probada frente a una gran variedad de gases peligrosos

El filtro multi-gas ABEK 15 ofrece protección fiable contra gases tóxicos y peligrosos.

Boquilla/Pinza para la nariz

El ajuste de la boquilla/pinza para la nariz garantiza un nivel de fugas extremadamente bajo. Indicada para usuarios con barba.

Carcasa de transporte resistente y ergonómica

El diseño ergonómico con zonas de sujeción antideslizantes en la carcasa permite un manejo fácil y seguro. El clip para el cinturón permite transportar la unidad fácilmente para su uso diario. Su resistencia garantiza la estabilidad incluso en los entornos más complicados.

Cubierta para la carcasa transparente

La fecha de caducidad del filtro puede verificarse fácilmente y la unidad puede además inspeccionarse visualmente, lo que facilita la gestión de los intervalos de mantenimiento.

Protección durante al menos 15 minutos

La Dräger PARAT 3260 protege al usuario de gases peligrosos durante al menos 15 minutos. Ha sido homologada según la DIN 58647-7.

Vida útil larga

Vida útil de 12 años con cambio de set de sustitución a los 6 años. Garantiza la máxima protección y rentabilidad.

Sellado al vacío para la máxima protección

El equipo de escape está sellado al vacío en una bolsa de aluminio resistente. Protege el sistema frente a las diferentes condiciones ambientales.

Componentes del sistema



D-28596-2015

Set de sustitución Dräger PARAT® 3260

Productos relacionados



D-28592-2015

Dräger PARAT® 3160

La semimáscara de escape Dräger PARAT® 3160 con filtro ABEK 15 ha sido homologada según las regulaciones para equipos de escape en la industria (DIN 58647-7). Proporciona 15 minutos para el escape. En comparación con la PARAT® 3100, la semimáscara y el filtro están sellados al vacío, lo que la hace más adecuada para zonas de clima tropical.

Especificaciones técnicas

Rendimiento del filtro	Filtro de gases ABEK 15 para la protección contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos homologado según DIN 58647 parte 7
Duración de uso	Al menos 15 minutos
Vida útil	12 años en total con sustitución del set a los 6 años
Peso	Aprox. 385 g
Tamaño (L x An x Al)	170 x 110 x 60 mm
Homologación	Certificado según DIN 58647 parte 7 (marcado CE 0158)

Capacidad del filtro según DIN 58647-7*

Tipo	Gas de prueba	Concentración en ml/m ³	Resistencia en ml/m ³	Tiempo de resistencia mínimo en minutos
A	Ciclohexano (C ₆ H ₁₂)	2.500	10	15
B	Cloro (Cl ₂)	2.500	0,5	15
B	Ácido sulfhídrico (H ₂ S)	2.500	10	15
B	Ácido cianhídrico (HCN)	2.500	10	15
E	Dióxido de azufre (SO ₂)	2.500	5,0	15
K	Amoníaco (NH ₃)	2.500	25	15
B	Ácido sulfhídrico (H ₂ S)	10.000**	20	5

* Condiciones de las pruebas según DIN 58647-7: 30 L/min, 70% de humedad relativa, 20 °C.

** Para garantizar la capacidad de resistencia del filtro de gases se ha probado con 10.000 ml/m³ de ácido sulfhídrico.

Información para pedidos

Dräger PARAT® 3260	R 62 631
Boquilla y pinza para la nariz con filtro ABEK 15 (sellado al vacío en bolsa de aluminio)	
E-Set	
E-Set Dräger PARAT® 3200	R 62 627
Etiqueta de seguridad PARAT® 3000, 50 unidades	R 56 355
Accesorios	
Correa de transporte PARAT® 3000	R 28 175
Advertencia: el equipo solo está disponible en algunos países (ideado para climas tropicales para sustituir a la PARAT® 3200-1).	

Observaciones

Observaciones

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL

PANAMÁ
Dräger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130

VENTAS INTERNACIONALES

PANAMÁ
Dräger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717, B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300
Fax +54 11 4836 8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 4900
Fax +55 11 4193 2070

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95
Fax +511 626 95-73

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +571 635 8881
Fax +571 635 8815

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

