

# INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

## RUC: 20455256357

|             |
|-------------|
| <b>COT.</b> |
| A-01253     |

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

| TELE | FONO RPC / RPM         | FECHA       | CIUDAD         |
|------|------------------------|-------------|----------------|
| -    | 959354677 - #999033365 | 12-nov-2015 | -              |
|      |                        |             | <b>T. PAGO</b> |
|      |                        |             | -              |

| ITEM | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UNID | PRECIO.UNIT        | TOTAL               |
|------|---|----------|------|--------------------|---------------------|
| 1    | ZK TECO-ICLOCK700   | 1        | UNID | S/. 2,180.00       | S/. 2,180.00        |
| 2    | INSTALACION DE EQUIPO   | 1        | UNID | S/. 0.00           | S/. 0.00            |
| 3    | RACK METALICO   | 1        | UNID | S/. 0.00           | S/. 0.00            |
| 4    | CD SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA  | 1        | UNID | S/. 0.00           | S/. 0.00            |
| 5    | FUENTE DE ALIMENTACION  | 1        | UNID | S/. 0.00           | S/. 0.00            |
| 6    | TORNILLOS Y TARUGOS   | 1        | UNID | S/. 0.00           | S/. 0.00            |
|      | PLAN3: BIO-Z200 / MODELO K14<br>CONTROL DE ASISTENCIA<br>RECONOCE HUELLA<br>RECONOCE TARJETA DE PROXIMIDAD<br>RECONOCE CONTRASEÑA<br>FUNCIONA X USB<br>FUNCIONA POR RED<br>EMPOTRABLE A LA PARED<br>PANTALLA DE VISUALIZACIÓN |          |      |                    |                     |
|      |   |          |      |                    |                     |
|      |   |          |      |                    |                     |
|      |   |          |      |                    |                     |
|      |   |          |      |                    |                     |
|      |   |          |      |                    |                     |
|      |   |          |      | <b>TOTAL</b>       | S/. 2,180.00        |
|      |   |          |      |                    |                     |
|      |   |          |      |                    |                     |
|      |   |          |      | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>S/. 2,180.00</b> |

ATENTAMENTE  
Percy Guerrero  
RPM # 999033365 RPC: 959354677

**CONDICION DE COMPRA**

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

**GARANTIA DEL PRODUCTO**

- GARANTIA DE 1 AÑO

**FORMA DE PAGO****PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

**FORMAS DE PAGO**

-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

**-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA**

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

**DIRECCIONES**

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

**AREQUIPA**

Calle Rivero 107 oficina 302g

**CUENTAS DEL BANCO**

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

**TELEFONOS Y RAZON SOCIAL**

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

**RAZON SOCIAL**

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

## Control de Acceso & Asistencia para 1 puerta por Huella Digital & Proximidad y Teclado y Reporte a PC vía TCP/IP



### DESCRIPCIÓN

iClock 700 ID es una innovadora solución para control de personal y accesos de su empresa con cámara de foto integrada. Trabaja con la versión de algoritmo de huella digital mas avanzada, que le da confiabilidad y precisión al momento de la registración. Su velocidad de verificación es menor a 2 segundos y permite registrar los accesos mediante tres opciones: huella digital, tarjetas de aproximación y contraseña de manera independiente o combinada. Cuenta con una pantalla TFT de 3,5 pulgadas, pudiendo así mostrar de manera óptima la información del dispositivo, incluyendo la foto del usuario, la calidad de imagen de la huella digital y el resultado de la verificación. Sus 8 teclas de función parametrizables permiten identificar el estado de la asistencia, el trabajo o verificar los mensajes de texto públicos y privados. Su comunicación estándar es a través del puerto TCP/IP, logrando un monitoreo en tiempo real de las registraciones del personal.



### DIAGRAMA DE CONEXIÓN



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |   |
|--|---|
| <b>Capacidad de huellas</b>                | 10.000.   |
| <b>Capacidad de tarjetas de proximidad</b> | 10.000.   |
| <b>Capacidad de Transacción</b>            | 200.000.  |
| <b>Sensor</b> ZK sensor óptico             | anti ralladuras   |
| <b>Versión del algoritmo</b>               | ZK v9.0 y v10.0   |
| <b>Velocidad de verificación</b>           | menor a 2 segundos  |
| <b>Métodos de verificación</b>             | 1: N 1 a 1  |
| <b>Posibilidad e error</b>                 | menor de 0.0001%  |
| <b>Mensaje auditivo</b>                    | si en español   |
| <b>Lector RFID</b>                         | EM Marin 125kHz. Mifare opcional                            |
| <b>Wiegand</b>                             | Entrada y salida 26 bits                                    |
| <b>Puertos de entrada</b>                  | sensor de Puerta abierta, pulsador de apertura              |
| <b>Puertos de salida</b>                   | salida relé NO, NC para cerradura eléctrica                 |
| <b>Comunicación</b>                        | 232/485, TCP-IP, USB.                                       |
| <b>Funciones de acceso</b>                 | 50 zonas horarias, 56 grupos,<br>10 combinaciones de acceso |
| <b>Pantalla</b>                            | Color TFT de 3,5", táctil.                                  |
| <b>Fuente de alimentación</b>              | 12 voltios-3amperios (incluida con la lectora)              |
| <b>Batería de respaldo</b>                 | si, con duración de 4 horas                                 |
| <b>Temperatura tolerable</b>               | 0°C – 45°C.   |
| <b>Humedad tolerable</b>                   | 20% - 80%.  |
| <b>Dimensiones (largo*ancho*alto)</b>      | 225 x 165.5 x 50 mm   |