

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO	RPC / RPM	FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365	12-nov-2015	-
			T. PAGO
			-

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1		Lector Movil HT682	1	UNID	S/. 3,980	S/. 3,980
					TOTAL	S/. 3,980
					VALOR TOTAL	S/. 3,980

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

."

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357



unitech

HT682

Terminal portátil robusto



Unitech Electronics Co, Ltd , un proveedor de tecnologías de identificación y captura automática de datos líder a nivel mundial, ha lanzado su más reciente terminal portátil robusto, HT682. Éste es un terminal portátil versátil con una solución de recopilación de datos superior, adecuado para una amplia gama de aplicaciones en la fábricas, venta al por menor, logística y transporte.

Viene con un diseño de área de escaneo ideal para altos volúmenes de escaneo, el HT682 ofrece un escaneo ergonómico de 30 grados de inclinación para una mejor experiencia de usuario. En base a su diseño ergonómico y compacto para ser operado con una sola mano, el HT682 es una herramienta ideal para automatizar la captura de datos de inventario, permitiendo al usuario tomar medidas con rapidez y precisión.

Diseñado para los ambientes hostiles, el HT682 es lo suficientemente robusto para soportar múltiples caídas de hasta 1.8 mts sobre el concreto, además cuenta con un sellado ambiental IP65 que lo protege de los derrames de agua y el polvo. Con un gran diseño adaptable, este dispositivo proporciona múltiples comunicaciones inalámbricas como Bluetooth, Wi-Fi y LAN inalámbrico 802.11 b/g/n radios para la recolección de datos en tiempo real.

El HT682 presenta una pantalla táctil de 2,8 pulgadas a color y una ranura de expansión micro SD para almacenamiento de datos, y también está equipado con lo último sistema operativo Windows Embedded Compact Professional 6.0 R3 que es compatible con diversas aplicaciones de software. Combina su funcionalidad con un diseño duradero, el Unitech HT682 proporciona el potencial para agilizar los procesos de negocio en la empresay aumentar la productividad y la eficiencia en todas las aplicaciones de captura de datos.

unitech

HT682 - Terminal portátil robusto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SISTEMA	
- CPU:	TI OMAP AM3703, 800MHz
- Memoria:	SDRAM 512MB; Flash ROM 512MB
- SO:	Windows Embedded Compact Professional 6.0 R3
PANTALLA:	Táctil 2.8" QVGA, Color Transflectivo TFT, retroiluminada
RANURA EXPAN:	Micro SD que soporta SDHC (hasta 32 GB)
INDICADOR:	LED, Vibrador
TECLADO:	22 teclas, incluyendo las teclas numéricas y 4 teclas de dirección
AUDIO:	Altavoz Mono, 90 dB a 10 cm de distancia
SIMBOLOGÍAS	
- 1D Laser: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba	
- 2D Imager 1D (opcional): Australian Post, British Post, Canadian Post, Codabar, Code 11, Code 128 Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, IATA 2 of 5, ITF, ISBT, Japanese Post, Kix code(nl), Matrix 2 of 5, MSI, Planet Code, Postnet, RSS expended, RSS Limited, RSS14, UPC A, UPC E, UPC E1	
2D Imager 2D (opcional): Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC, Composite, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, QR Code, Tcif Linked, C39..More	
COMUNICACIÓN	
- USB:	USB 2.0 Client y Host
- WLAN:	CXv4 certified Summit Radio 802.11 b/g/n, WEP, WPA, WPA2, WEP, RC4 Algorithm, TKIP, RC4 Algorithm, AES, Rijndael Algorithm, Static (40-bit and 128-bit lengths), Pre-Shared (PSK), Dynamic EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC
- Bluetooth:	Bluetooth 2.1 + EDR
- WWAN:	Sierra wireless 3.5G data radio; High speed UMTS/HSDPA connectivity (up to 3.6Mbps downlink); Quad-Band GSM/GPRS/EDGE network access; Worldwide coverage with 2 versions(850/1900 MHz, 900/2100 MHz)
FUENTE DE ENERGÍA	
- Batería principal:	8.14 Watt-Hour 3.7V @ 2200 mAh / 14.8 Watt-Hour 3.7V @ 4000 mAh
- Batería backup:	Capacidad de respaldo sobre las 72 Hrs.
MECÁNICA	
- Peso:	310g con pack de batería estándar
- Dimensión:	170L x 55W x 30D mm aprox.
AMBIENTE	
- Temp. Operación:	-10°C a 50°C
- Temp. Almacenamiento:	-20°C a 60°C
- Humedad:	5% - 95% (No Condensada)
- Sellado IP:	IP65
- Caídas:	1.8m
SOFTWARE	
- MS:	Microsoft Visual Studio 2005/2008
- SDK:	Unitech Handheld terminal SDK
ACCESORIOS	
- Gun Grip	
- Cuna USB para una sola batería	
- Cargador de batería de 4 ranuras	
- Batería estándar de 2200mAh,	
- Batería de extensión de 4000 mAh	
- Cable USB de carga y comunicación	
- Adaptador de energía con plug universal	